

GB3739-2008卡套式锥螺纹弯通管接头

产品名称	GB3739-2008卡套式锥螺纹弯通管接头
公司名称	茨普阀业（上海）有限公司
价格	6.00/只
规格参数	品牌:上海茨普 型号:GB/T3739 口径:4-42
公司地址	上海市嘉定区菊园新区永靖路1188号1幢2224室
联系电话	021-61819027 18217035071

产品详情

上海市茨普 [阀门厂](#)

生产的钢制单、双卡套式管接头具有连接牢

、耐压能力高、[密封](#)性能好，安装检修方便、工作安全可靠等特点。公称压力：1.0Mpa ~ 32Mpa

适用温度：150 配管：4mm- 42mm的普通级精度无缝钢管,尼龙管，铜管。

适用介质：油、水、气等非腐蚀性或有腐蚀性介质。

产品选料：全部锻造阀体构造。制造材料：[黄铜](#)、SUS304、SUS316、PTFE。

配管：¢3 ~ ¢30的钢管、尼龙管、铜管。

配用钢管的规格要求比较灵活，与管道

连接后，具有连接牢靠、[密封](#)

性能好等特点，因而在炼油、化工、轻工、纺织、国防、冶金、航空、船舶等系统中被广泛采用；也适

用于各种机械工程、[机床设备](#)等液压传动管路。

卡套式管接头制造标准有：1、卡套式端直通管接头(GB/T 3733-2008) 2、卡套式锥螺纹直通管接头(GB/T 3734-2008) 3、卡套式端直通长管接头(GB/T 3735-2008) 4、卡套式锥螺纹长管接头(GB/T 3736-2008) 5、[卡套式](#)直通管接头(GB/T 3737-2008) 6、扩口式弯通管接头(GB/T 5630-2008) 7、扩口式可调向端弯通管接头(GB/T 5631-2008) 8、扩口式组合弯通管接头(GB/T 5632-2008) 9、扩口式可调向端三通管接头(GB/T 5633-2008) 10、扩口式组合弯通三通管接头(GB/T 5634-2008) 主要标准:GB/T3733.1-1983,GB/T3734.1-1983,GB/T3736.1-1983,GB/T3738.1-1983,GB/T3740.1-1983,GB/T3741.1-1983,GB/T3743.1-1983,GB/T3745.1-1983,GB/T3746.1-1983,GB/T3747.1-1983,GB/T3748.1-1983,GB/T3749.1-1983,GB/T3751.1-1983,GB/T3753.1-1983,GB/T3754.1-1983,GB/T3755.1-1983,GB/T3757.1-1983 等。

上海市茨普阀门厂订货须知： 卡套式接头产品名称与型号 卡套式接头规格
卡套式接头是否带附件以便我们的为您正确选型 卡套式接头的使用压力
卡套式接头的使用介质的温度。