

# GBT3745-2008卡套三通接头

产品名称	GBT3745-2008卡套三通接头
公司名称	茨普阀业（上海）有限公司
价格	8.00/只
规格参数	口径:4-42 压力:10-42 温度:150
公司地址	上海市嘉定区菊园新区永靖路1188号1幢2224室
联系电话	021-61819027 18217035071

## 产品详情

### GB/T3745-2008卡套三通接头

卡套接头具有连接牢靠、耐压能力高、耐温性，密封性和反复性好、安装检修方便、工作安全可靠等特点。它的工作原理是将钢管插入卡套内，利用卡套螺母锁紧，抵触卡套，切入管子而密封。它与钢管连接时不需焊接，有利于防火、防爆和高空作业，并能消除焊接不慎带来的弊端。因而它是炼油、化工、石油、天然气、食品、制药、仪器仪表等系统自控装置管路中的一种较为先进的连接件。适用于油、气、水等管路连接。

主要规格有,6MM,8MM,10MM,12MM,14MM,16MM,18MM,22MM 材质主要用:20#,201,304,316 主要标准有:GB/T3733.1-1983,GB/T3734.1-1983,GB/T3736.1-1983,GB/T3738.1-1983,GB/T3740.1-1983,GB/T3741.1-1983,GB/T3743.1-1983,GB/T3745.1-1983,GB/T3746.1-1983,GB/T3747.1-1983,GB/T3748.1-1983,GB/T3749.1-1983,GB/T3751.1-1983,GB/T3753.1-1983,GB/T3754.1-1983,GB/T3755.1-1983,GB/T3757.1-1983, 卡套接头概述 卡套式管接头由三部分组成：接头体、卡套、螺母。当卡套和螺母套在钢管上插入接头体后，旋紧螺母时，卡套前端外侧与接头体锥面贴合，内刃均匀地咬入无缝钢管，形成有效密封。24°锥的W型柱端按DIN 3861标准。卡套采用双刃卡套。通常情况接头体和螺母表面镀锌处理。接头适用的工作压力最高可达63 MPa，无缝钢管外径最大为42mm。