

GB3733-2008卡套式端直通管接头

产品名称	GB3733-2008卡套式端直通管接头
公司名称	茨普阀业(上海)有限公司
价格	5.00/只
规格参数	口径:4-42 压力:10-42 温度:150
公司地址	上海市嘉定区菊园新区永靖路1188号1幢2224室
联系电话	021-61819027 18217035071

产品详情

GB/T3733-2008卡套式端直通管接头

主要标准有:GB/T3733.1-1983,GB/T3734.1-1983,GB/T3736.1-1983,GB/T3738.1-1983,GB/T3740.1-1983,GB/T3741.1-1983,GB/T3743.1-1983,GB/T3745.1-1983,GB/T3746.1-1983,GB/T3747.1-1983,GB/T3748.1-1983,GB/T3749.1-1983,

GB/T3751.1-1983,GB/T3753.1-1983,GB/T3754.1-1983,GB/T3755.1-1983,GB/T3757.1-1983,

上海市茨生产的钢制单、双卡套式管接头具有连接牢、耐压能力高、性能好，安装检修方便、工作安全可靠等特点。 公称压力：1.0Mpa ~ 32Mpa 适用温度： 150 配管： 4mm-42mm的普通级精度无缝钢管,尼龙管，铜管。 适用介质：油、水、气等非腐蚀性或有腐蚀性介质。

产品选料：全部锻造阀体构造。 制造材料：、SUS304、SUS316、PTFE。

配管：¢3 ~ ¢30的钢管、尼龙管、铜管。 配用钢管的规格要求比较灵活，与管道连接后，具有连接牢靠、性能好等特点，因而在炼油、化工、轻工、纺织、国防、冶金、航空、船舶等系统中被广泛采用；也适用于各种机械工程、等液压传动。

卡套式管接头制造标准有：1、卡套式端直通管接头(GB/T 3733-2008) 2、卡套式锥螺纹直通管接头(GB/T

3734-2008) 3、卡套式端直通长管接头(GB/T 3735-2008) 4、卡套式锥长管接头(GB/T 3736-2008)
5、直通管接头(GB/T 3737-2008) 6、扩口式弯通管接头(GB/T 5630-2008)
7、扩口式可调向端弯通管接头(GB/T 5631-2008) 8、扩口式组合弯通管接头(GB/T 5632-2008)
9、扩口式可调向端三通管接头(GB/T 5633-2008) 10、扩口式组合弯通三通(GB/T
5634-2008)卡套式管接头制造标准有：主要规格有,6MM,8MM,10MM,12MM,14MM,16MM,18MM,22MM
材质主要用:20#,201,304,316