

复合真空计 HZ

产品名称	复合真空计 HZ
公司名称	衡阳市真空机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HZ 型号:ZJ-10D 测量范围:103Pa ~ 10 ⁻⁴ Pa (Pa)
公司地址	湖南省衡阳市高新开发区杨柳路36号
联系电话	0734-8858552 15200539850

产品详情

品牌	HZ	型号	ZJ-10D
测量范围	103Pa ~ 10 ⁻⁴ Pa (Pa)		

复合真空计

产品说明及原理：

本真空复合计是采用单片机技术的智能化仪器，由一个热偶剂和一个宽量程的复合真空计构成。热偶采用单一的一支zj-54d热偶规管进行测量。复合真空计用一支zj—54d和热偶规和一支zj—10d电离规进行测量。

主要技术参数

机箱尺寸480 × 119 × 320 (宽 × 高 × 深)

测量范围：

热偶计：103pa ~ 10⁻¹pa

复合计：103pa ~ 10⁻⁴pa

电离规：3.5pa ~ 10⁻⁴pa

供电：单相220v交流

电压范围：ac ; 220v+10%

消耗功率： 30 w

使用和储存环境

温度：5 ~ 35

湿度：40% ~ 85%

注：严禁在高潮湿和有腐蚀性气体的环境下工作和储存。严禁在工作时猛烈碰撞。

规管引线5m（最长建议不要长于10m）

接口rs232接口；建议采用屏蔽电缆，屏蔽线与机壳相连并接地。