

TG多弧离子镀膜设备 HZ

产品名称	TG多弧离子镀膜设备 HZ
公司名称	衡阳市真空机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HZ 适用范围:离子镀膜 产品别名:离子镀膜设备
公司地址	湖南省衡阳市高新开发区杨柳路36号
联系电话	0734-8858552 15200539850

产品详情

品牌 HZ 适用范围 离子镀膜
产品别名 离子镀膜设备

tg 多弧离子镀膜设备

用途：

tg系列多弧离子镀膜机，运用等离子体真空镀膜原理，将电弧镀技术与磁控离子镀技术融合为一体，实现多功能镀膜的目的。

本系列设备主要适用于在金属表面零件、五金件及陶瓷制品等表面镀制一层或多层的金属膜，例如tin膜和仿金膜、掺金膜、枪黑膜等高档装饰膜。

设备主要特点：

1.镀膜室采用箱式前开门优质不锈钢制造

2.镀膜室规格及工件轴尺寸通用性广

3.配置性能先进、可靠的电弧源

4.可按用户的需要配置圆柱型或平面型磁控溅射靶，实现直流磁控溅射或中频磁控溅射

5.配有灯丝加热及增强离化装置

6.应用触摸屏及可编程控制器（plc），自动或手动任选

tg系列多弧离子镀膜机主要技术指标：

型号type	tg - 600	tg - 700	tg - 800	tg - 1000
项目item				
工作室尺寸	600 × 900	700 × 900	800 × 1000	1000 × 1500
最大装工件尺寸(mm)	110 × 700 × 8轴	145 × 700 × 8轴	110 × 700 × 8轴	240 × 1100 × 6轴
工件架转速(rpm)	1 ~ 3	1 ~ 3	1 ~ 3	1 ~ 3
烘烤温度()	室温到350 可调	室温到350 可调	室温到350 可调	室温到350 可调
加热功率(kw)	4	6	12	20
配置电弧源(个)	d100/4个	d100/4个	d100/6个	d100/8个
配置磁控溅射靶	750/5kw	750/5kw	100/10kw	115/40kw
极限压力(pa)	1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}	1.5×10^{-3}
恢复真空抽气时间(空 载从大气抽至 5×10^{-3} p a)(min)	10	10	10	10
真空机组配备	kt - 400 2x - 70	kt - 500 2x - 70	kt - 600 2x - 70	kt - 800 zj - 600

	$2x - 4$	$2x - 15$	$2x - 15$	$h - 150$	
				$2x - 30$	
名义总功率(kw)	28	33	51	118	