

# 防爆型二合一火灾探测器烟温试验器

产品名称	防爆型二合一火灾探测器烟温试验器
公司名称	北京康维科电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京通州区临河里108号2-602
联系电话	010-59459939 18311378651

## 产品详情

本产品采用电子感应装置，无需检测烟感温感时拨动开关，大大减少工作量，提高开关使用寿命及开关时产生的电火花，使用时打开档位开关加烟或加温即可，距离烟感或温感3-5CM时自动出烟或发热，方便快捷。

加烟器采用特制的雾香液与电子雾化技术，发出的烟雾有各种香味且绿色环保，无毒无害。根据火灾探测器倒挂在棚顶上的状况，为避免加烟后烟雾长时间滞留在火灾探测器迷宫内，特制雾香液雾化成烟后的比重大于空气比重，加烟试验后能短时间内在迷宫内快速消失，有利于提高试验工作效率减少反复报警。电子雾化发烟技术取代了传统的香棒加烟方式或气溶胶烟雾测试仪，不仅加烟方式有了进一步的升华而且烟雾中不含烟尘烟油，可避免棒香加烟所产生的烟尘烟油对火灾探测器造成二次污染。同时由于该产品采用了内部雾香液循环技术，降低雾香液的自然损耗，延长了雾香液使用时间，耗材使用成本随之减少。100ml雾香液可以检测5万只烟感。

温感探测器试验装置采用先进的飞利浦电瓷加热工艺，电磁转换技术，瞬间产生高温，通过温道管排出枪体外。避免因采用火焰加热的缺陷。

电路部分采用EPU进行主控，电子元件均为原装进口，电池采用RI顶级锂电池，保证整机的使用寿命。加温前保证电池充足电，就可加温试验，无需交流电源。