

火灾现场勘查器材箱

产品名称	火灾现场勘查器材箱
公司名称	北京康维科电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京通州区临河里108号2-602
联系电话	010-59459939 18311378651

产品详情

1	弹簧式炭化深度测定仪	1	个	必配	黑色金属材质，手持式，弹簧联动，精度1mm，测量范围：0-150N/m，刚度：150N/m
2	数字式强度回弹检测仪	1	台	必配	标称动能：2.207焦耳，测量范围：10—60MP，弹击拉簧刚度：785±30N/m，采样示值一致性：±0.5%，操作简单，包含数据测试、查看及参数设定：数据存储：可存储1000条标准数值，可单次测量并显示测量数据并存储在仪器内部，可将连续测量的数据通过USB通讯接口传输至电脑形成EXCEL表格，通过EXCEL数据表格形成曲线图
3	数码微小物证显示仪	1	台	必配	显微镜头:高清晰度200倍显微镜头 1/3"彩色 CMOS 数字相机,分辨率: 640(H)x480(V),1280x960,1600x1200,2048x1920(5MP),图像质量: 最高清晰度,照片格式: JPEG,视频格式: AVI :VGA 或 QVGA 分辨率,光源: 亮度可调及可切换的4个LED/4个紫外LED,可调放大倍数: 10倍-200倍,数字放大: 可连续数字放大4倍 (总共放大倍数为 800倍),液晶显示器: LCD with 76800-dot(320x240),SD Card 支持: 可达 32G,相机: 可拍照、录影, 图片和视频回放,扩展快门控制设备: 线控拍照/录影/Led光源切换,电池:可充电 1800mAH锂电池,寿命:大约4个小时连续工作时间,完全充放电500次.
4	现场微小痕迹物	1	台	必配	像素：130万像素，分辨率：1280x1024(MJPG),640x480,30FPS

	证记录仪				，兼容IEEE 802.11 b/g/n标准，无线传输距离：大于5米，CMOS 1/4”可调倍率范围：10倍-200倍，物距范围：8-300mm，焦距范围：8-300毫米，照明：8个亮度可调暖白LED，镜头：1/4英寸，镜头。显示器尺寸：10.1英寸，CPU主频: 四核1.33GHz,操作系统: Windows 8.内存容量: 2GB,存储类型: 固态硬盘,硬盘容量: 128GB
5	数码激光测距仪	1	台	必配	6级防尘、5级防水，防2米跌落，适应恶劣天气下工作，测量精度：±1mm，范围：0.05-200m，4倍数码变焦，高清彩屏，360度旋转，快速实时的高度显示，绕过障碍物水平测量，可通过蓝牙连接
6	短路磁性测试仪	1	台	必配	通过该设备测量火灾现场中电气线路、配电盘、闸刀开关等金属物体的磁性来判断线路及开关等设备是否发生短路故障，确定火灾的性质，量程范围：0-200mT，准确度：1%，分辨率：0.1mT，被测磁场：直流磁场（静态磁场），交流磁场（动态磁场），说明：峰值保持功能，Gs（高斯）/mT（毫特斯拉）可自由切换，示按键快速自动调零，环境温度：5℃-40℃
7	数字万用表	1	台	必配	可以测量电压、电流、电阻等数值的大小，也可以对二极管的通断进行检测，在火灾现场中可以对一些线路以及保险丝进行检测，该仪表自带测温功能，连接热电偶可以进行温度测量，电压：0-600V，电流：0-200A，电阻：0-2MG，温度测量范围：0-750度
8	强光手电	1	把	必配	LED光源，最高亮度：100-240流明，最大射程：100-200米，续航时间：18650，手电调光：2档-4档，连续照明时间：3-4h，灯泡寿命：10000h
9	红外激光笔	1	个	必配	激光距离：不低于100米，遥控距离：小于15米，可自由切换红绿蓝三色
10	气热切割刀	1	套	必配	切割头：250~500mm，火焰温度：1300℃，可连续使用2小时以上，燃料：丁烷气
11	红绿激光笔	1	个	必配	材质：铝合金，亮度：2Lm，最大射程：10000米
12	数码相机	1	台	必配	1600万像素 50倍光学变焦，3英寸翻转屏，USB充电 WiFi，防尘防滴机身，全天候旗舰长焦相机，具备微距功能
13	笔记本电脑	1	台	选配	
14	铝合金箱	1	个	必配	高级工程塑料箱，坚固，防摔，防水、防尘，并容易清洗，可拆卸插页，背贴高弹海绵，插页上有多个插口，可以放置一些工具

				笔、数据线及说明书等物品，上盖上可以放置平板电脑、 及一些文件资料等
--	--	--	--	---------------------------------------