

磁铁粘塑料403胶水，尼龙粘金属胶水，低白403快干胶水

产品名称	磁铁粘塑料403胶水，尼龙粘金属胶水，低白403快干胶水
公司名称	东莞市景宏科技有限公司
价格	15.00/支
规格参数	品牌:景宏 型号:403 粘度:180
公司地址	东莞市长安镇涌头工业区宏业北路9号
联系电话	0769-81888506 13620057958

产品详情

磁铁粘塑料403胶水，尼龙粘金属胶水，低白403快干胶水粘喷漆金属胶水

403低白化快干胶水

JINGHONG景宏 403低白化胶水适用各种塑料之间粘接如（ABS、PVC、尼龙、PS、PC、PMMA、HIPS、EVA、PET、PBT pp）等;各种金属之间粘接如(铁、不锈钢、铝合金、磁铁、锌合金、铜、电镀五金制品)等;各种橡胶类粘接如（EPDM三元乙丙橡胶；NBR橡胶;天然橡胶;丁晴橡胶;氯丁橡胶;丁基橡胶,氟橡胶,合成橡胶；顺丁橡胶）等欧盟ROHS环保标准.无卤胶水。

JINGHONG景宏 403低白化胶水-产品特点外观：透明无色液体

温度范围（ ）： - 50 ~ + 85(塑料类100度左右)

胶体粘度：70 ± 2

抗拉强度（kg/cm²）： 20 ± 2

抗剪切强度（Mpa）： 35

403低白化胶水主要特点：固化速度快，适用于需要快速粘合的塑料、金属、竹木、纸、陶瓷等材质粘接；抗拉力，耐老化，防水，耐油，透明度高，操作方便，低白化，环保等特性。

JINGHONG景宏403低白化胶水-使用方法

- 1、在待粘表面点上适量403低白化胶水（根据粘接面积大小，可在胶嘴前端套上PE导管或者针头以控制胶量）涂胶后将两个面合在一起，3-5秒即可定位，3-5分钟可达到不脱胶效果。清除粘合件表面污垢、锈、油、脱模剂。（PP,PE,硅胶需要用1205处理剂处理表面）（金属用专用1803纳米处理剂处理可达到超高强度）
- 2、将胶水点在产品上，再粘合另一面产品压紧粘合。
- 3、一般再10~60秒使可粘合物固定，中途不能分开、移动粘合物，会影响粘合强度。
- 4、胶水的用量以粘合后形成一层薄膜为宜，胶量太少粘力不够，胶量太多固化慢及白化。

JINGHONG景宏 403低白化胶水-注意事项

- 1.使用403低白化胶水后请将其密封好，防止胶水固化。
- 2.403低白化胶水须在干燥、阴凉、避光处密封保存，切忌阳光直射；长时间不需使用，需冷藏（5-8度）储存。