

Y416X弹簧薄膜式减压阀

产品名称	Y416X弹簧薄膜式减压阀
公司名称	上海永要阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:永要 产地:上海 体型:大体
公司地址	上海市闵行经济技术开发区
联系电话	021-61119584 18221272620

产品详情

一、弹簧薄膜式减压阀作用

该阀也叫水用减压阀，弹簧膜片式减压阀，属于直接作用式减压阀；主要由调节弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成，其作用是利用膜片直接传感下游压力驱动阀瓣，控制阀瓣开度完成减压稳压功能。

二、弹簧薄膜式减压阀用途

结构简单，性能稳定，广泛城市建筑、高层建筑的冷热供水系统中，可取代常规分区水管，节省设备。也可在通常的冷热水管网中，起减压稳压作用。

三、弹簧薄膜式减压阀参数

公称压力(Mpa)	1.0	1.6	
壳体试验压力(Mpa)*	1.5	2.4	
密封试验压力(Mpa)	1.0	1.6	
最高进口压力(Mpa)	1.0	1.6	
出口压力范围(Mpa)	0.2-0.8	0.2-1.0	
压力特性偏差(Mpa) P2P	GB12244-1989		

流量特性偏差(Mpa)P2G	GB12244-1989
渗漏量	0
工作温度	0 -80

四、弹簧薄膜式减压阀材料

零件名称	零件材料
阀体 阀盖 底盖	WCB
阀座	2Cr13
阀瓣	2Cr13
阀杆	2Cr13
缸套	2Cr13/25(镀硬)
活塞	2Cr13
O型圈	丁腈橡胶
密封圈	丁腈橡胶
膜片	夹织物丁腈橡胶
调节弹簧	60Si2Mn

五、弹簧薄膜式减压阀尺寸

公称通径DN	外形尺寸	

	L	H	
15	160	265	
20	160	265	
25	180	285	
32	200	285	
40	220	320	
50	250	320	
65	280	335	
80	310	425	
100	350	445	
125	400	590	
150	450	625	

200	500	680	
250	650	855	
300	800	935	