

供应刀片围栏

产品名称	供应刀片围栏
公司名称	深圳市邦泰盾电子科技有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:邦泰盾 型号:BTD-DPWL
公司地址	深圳市宝安区石岩街道石龙社区德政路中泰信息产业园A1栋9楼
联系电话	075523042658 13316594007

产品详情

报警刀片防护系统组成

报警刀片防护系统由三部分组成：报警刀片前端（支撑杆、刀片线、固定夹、线线连接器、支撑杆底座、警示牌、声光报警灯等组成）、报警管理设备（报警主机、显示键盘、管理软件、电子地图、联动模块、串口模块和警号）等组成。

报警刀片前端可以安装在围墙（铁艺围栏）上，采用4线或6线制，防护高度0.8米或1.0米，一般情况下，周界长度每100米（或150米）做为一个报警防区。也可以落地式安装，采用10线或12线制，防护高度1.8米或者2.0米。一般情况下，周界长度100米做为一个报警防区。

每个防区内的每条刀片内裹线都串联起来，组成一个回路，然后接入编码地址模块，编码地址模块通过rs485总线连接通用报警主机。

报警主机接收各个报警防区的报警信号，并通过声光报警器提示，显示键盘显示出具体报警防区的编号，电子地图显示报警的区段，联动模块联动报警防区的摄像机，快速调出报警防区的视频图像。

4.1 阻挡功能

报警刀片落地式安装（或者装在围墙/铁艺围栏上时）时，设计安装10道报警刀片防护网（或者装在围墙/铁艺围栏上时，设计安装4道报警刀片防护网）。上下刀片线之间的间距不超过18厘米，人无法从缝隙穿越过去；同时，报警刀片本身有着锋利美的刀片刺，如果入侵者碰触报警刀片，就会被刀片划破或者被刀片挂住不能动弹，阻挡效果非常好。报警刀片本身不带电，不会给人以电击。

4.2 威慑功能

报警刀片本身锋利的刺网，就会给人威慑的作用，让入侵者产生害怕心理。同时，在报警刀片围栏线上每隔10米安装一块黄色醒目标志的警示牌“高压危险 请勿攀爬”，告诫企图入侵者，让入侵者心理上产生恐惧，打消入侵行为。夜光警示牌在夜间也有夜光效果，同样起到警示和威慑作用。

4.3 报警功能

传统的刀片刺网是单纯的物理防护，入侵者通过使用工具剪断突破刺网后，不能及时发现，即不具备智能报警功能。而报警刀片防护系统xd-100a的报警刀片跟传统的刀片刺网不同，它内裹入了特殊制作的导线，刺网系统内的导线通过连接信号采集分析器，不但具有了传统刀片刺网的所有优点，而且，当入侵者试图通过剪断报警刀片进入时，信号采集分析器就会立即侦测到，并发出报警信号。

当报警信号发生后，安装在现场的声光报警装置会发出声光，使入侵者产生慌乱，同时，提醒周围的值班巡逻人员快速赶到报警地点。另一方面，报警中心的管理设备也会立即发出报警声音提示和现场电子地图准确方位提示，通知值班人员前去处理警情。报警发生的地点、时间都会电脑记录下来，存储1个月，用于日后备查。

4.4 联动功能

在报警信号发出的同时，为了能够快速看到入侵的现场情况，方便对现场情况处理，以及做到对报警现场情况进行快速录像，作为事故证据备用，报警主机可以实现跟视频监控系统的联动，当某一个防区报警后，立即自动联动本防区的摄像机转移到报警发生地点，方便值班人及时查看现场视频图像。如果报警发生在夜间，还可以自动联动报警防区的灯光，即立即打开灯光，使入侵者暴露在灯光之下，难以逃脱。

报警刀片技术规格

材 质：304不锈钢或热镀锌钢

刀片厚：0.4 mm

刀 长：18 mm

刀 距：36mm

刀 宽：14 mm

内裹导线的外径：2.5 ~ 3.0mm，导线外皮特殊材料制成。