

# 进口油用过滤器 进口高压过滤器品牌 参数

产品名称	进口油用过滤器 进口高压过滤器品牌 参数
公司名称	深圳派克阀门有限公司
价格	210.00/套
规格参数	品牌:德国雷普 型号:LIPG
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道华联社区墩背新村六巷一号1001房
联系电话	0755-81708778 13827443669

## 产品详情

进口油用过滤器 进口高压过滤器品牌 参数

德国雷普LIP油用过滤器由中国深圳派克阀门有限公司总代理

德国雷普LIP阀门品牌是欧洲知名阀门品牌，从事阀门研发生产三十多年，是您进口阀门的首选品牌。

产品型号：LIPG

德国雷普（LIP）油用过滤器产品概述：

进口油用过滤器(strainer or filter)又名除污器，是除去液体中少量固体颗粒的小型设备，可保护设备的正常工作，当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出，当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，处理后重新装入即可，因此，使用维护极为方便。通常安装于水力控制阀、减压阀、泄压阀、定水位阀等设备的进口端，用来消除介质中的杂质，防止颗粒性杂质进入通道，造成堵塞，以保护设备管道上的配件免受磨损和堵塞。过滤网采用不锈钢双层网结构，坚固耐用，具有结构先进、流阻小、排污方便等特点，可用于水、蒸气、油品、氧化性介质等多种介质。要根据用户需要设置过滤网的目数，一般通水网为18-30目，通气网为40-100目，通油网为100-480目。Y型过滤器还可与伸缩节组成具有安装长度可调节的Y型拉杆伸缩过滤器。可按用户要求制作滤网。

进口铸钢过滤器产品性能参数：

产品名称：进口油用过滤器

规格范围：DN15-DN300

温度范围：-20 425

压力范围：PN16-PN100

阀体材质：碳素钢

滤网材质：不锈钢

连接方式：法兰

适用范围：油品

产品标准：德标、美标、国标

进口油用过滤器工作原理：

该产品安装于进水管路中各配套阀门的前端，当管道中的介质首先进入过滤器时，介质通过滤网进入被连接的阀门中，而杂质则留于过滤桶内，使各类阀门不会由于机械杂物卡入密封圈而失灵。

进口油用铸钢过滤器采用碳素钢为阀体材料是具有较高的强度、硬度和韧性。过滤网采用不锈钢双层网结构，坚固耐用，具有结构先进、流阻小、排污方便等特点，广泛用于蒸汽、空气、水、油品等多种介质的管线中；保护管线系统各种设备、水泵、阀门等；免受管道同、铁锈、焊渣等杂质。带来的阻塞和损坏。

广东蒸汽过滤器|广州蒸汽过滤器|深圳蒸汽过滤器|东莞蒸汽过滤器|中山蒸汽过滤器|珠海蒸汽过滤器|汕头蒸汽过滤器|韶关蒸汽过滤器|佛山蒸汽过滤器|江门蒸汽过滤器|湛江蒸汽过滤器|茂名蒸汽过滤器|肇庆蒸汽过滤器|惠州蒸汽过滤器|梅州蒸汽过滤器|汕尾蒸汽过滤器|河源蒸汽过滤器|阳江蒸汽过滤器|清远蒸汽过滤器|潮州蒸汽过滤器|揭阳蒸汽过滤器|云浮蒸汽过滤器|北京蒸汽过滤器|天津蒸汽过滤器|上海蒸汽过滤器|重庆蒸汽过滤器

产地：德国

产品品牌：德国雷普（LIP）