

# 陕西三超管道,保康县可曲挠橡胶接头,可曲挠橡胶接

产品名称	陕西三超管道,保康县可曲挠橡胶接头,可曲挠橡胶接
公司名称	陕西三超机电设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:补偿器 型号:GF1300
公司地址	西安国际港务区华南城五金机电B区11街5栋11号
联系电话	13679111256 13679111256

## 产品详情

橡胶接头发生爆破时，福贝尔公式爆破压力、实验压力就是橡胶接头所承受的最大压力值。橡胶接头发生爆破往往有两种情况。一种是实验压力，根据橡胶接头的介质不同，或者采用新型橡胶材质时，将橡胶接头加压直至爆破以考核其安全性；另一种只是橡胶接头因超压产生出现爆破事故，这种爆破会造成巨大的经济财产损失。

在高层建筑和高压化工管道中。橡胶接头的爆破压力要求非常严格。橡胶接头、可曲挠橡胶接头、异径橡胶接头、卡箍式橡胶接头压力固然不同；因介质的选择、温度变化、化学物理变化都直接影响橡胶接头的工作压力和爆破压力最大值。

市场上最常见的橡胶接头工作压力分为0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa四个等级。对橡胶接头施加压力载荷使其发生破裂时的压力值。可以根据橡胶接头的拉伸强度  $b$  及屈服点  $s$  数据，并根据橡胶接头的几何尺寸来计算或估算出爆破压力。根据管道介质压力不同，安装使用时不得超过橡胶接头工作压力。

如果您对橡胶接头爆破压力还有其他疑问，三超机电设备有限公司有专业的工程师为您计算管道以及橡胶接头工作压力和爆破压力。

耐海水橡胶接头特点：内部致密度高、能承受较高压力、弹性变形效果好。优点：减震、降噪、轻巧、无毒。用途：与泵、阀门的连接、震动较大的管道、冷热变化频繁的管线。适用介质：海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、蒸汽和颗粒粉状。

橡胶接头具体分类有：JGD型可曲挠合成橡胶接头，JGD-A型可曲挠双球体橡胶接头，JGD-A1型加强式可曲挠双球橡胶接头，JGD-A2型可曲挠双球体丝连橡胶接头，JGD-B型弹力管道减震器（异径接头），JGD-C型风机盘管橡胶接头，JGD-D型橡胶隔振垫，WTX型可曲挠合成橡胶弯头，ZT、ZTB、ZTG型阻尼弹簧隔振器，HTXDJ型弹性吊架等。