

焦作众光耐酸砖施工方法及注意事项

产品名称	焦作众光耐酸砖施工方法及注意事项
公司名称	焦作市众光耐酸瓷业有限公司
价格	2.30/块
规格参数	品牌:众光 型号:300*300*20 规格:多种
公司地址	河南省焦作市修武县国土资源局北一公里
联系电话	0391-7134888 15138850888

产品详情

焦作市众光耐酸瓷业有限公司是专门从事防腐工程施工，防腐材料研究开发制造的公司。公司营销位于河南省郑州市，生产基地位于河南省焦作市，占地面积50000平，拥有三条具有国际先进水平的防腐耐磨材料生产线。生产的产品有耐酸砖，全瓷盲道砖，压延微晶板，耐酸胶泥，环氧胶泥等，年生产能力100万。公司技术力量雄厚，施工经验丰富，参与完成我国防腐耐磨高铁地铁工程，参与完成出口印尼刚果等援外防腐施工，产品质量和服务质量受到用户的一致好评。

耐酸砖广泛应用于石油、化工、制药、食品、乳业、果汁、造纸、化肥、农药、化纤、纺织、冶炼、电厂、电镀室等行业，以及塔、池、罐、槽的防腐内衬，并在污水处理工程方面和露天地面等工作场地都发挥其防腐作用

众光耐酸砖的主要成分是二氧化硅,它在高温焙烧下形成大量的多铝红柱石,这是一种耐酸性能很高的物质.由于耐酸砖结构紧密,吸水率小,所以在常温下也可耐任何浓度的碱性介质,但不耐温度高的熔融碱.耐酸砖含有二氧化硅70%以上,经烧结而成,在化学工业中多应用于砌酸沟、酸井、贮酸库及载酸大的受冲击地面。

众光耐酸砖的特点1、具有抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐弱酸腐蚀的性能，并与多种材料的粘结力很强。2、可在潮湿基材表面施工，不需干燥，可在潮湿环境或水下硬化。3、操作施工方便，与普通水泥砂浆施工相仿，容易清洗，用水就可以清洗。

耐酸砖在使用时需要注意的八大因素，河南省焦作市众光耐酸瓷业有限公司是一家生产耐酸砖的厂家，在使用耐酸砖是需要注意的事项我们为您做了一下总结： 1.要注意耐酸砖是否需要拼花或是要按统一方向铺贴，切割地砖一定要准确，门套、柜底边等处的交接一定要严密，缝隙要均匀。

2.耐酸砖铺贴前要浸水晾干后达到外干内湿，表面无水迹，选色使用。 3.贴之前要在横竖方向拉十字线，贴的时候横竖须保证贯通，不得错缝。 4.勾缝在完工前进行，先清缝，用白水泥加滑石粉调腻子，勾缝腻子低于砖面1mm。 5.地砖铺设完成后，在检查无平整度误差、空鼓、色差等后，用厚纸板全部遮盖保护，纸板上的铁钉须取掉，纸板与纸板间须用封口胶粘贴严密，防止杂物进入。 6.严禁无排水或无积水设备时用水，特别防止浸湿保护地砖用的纸板，以防间接污染地砖。 7.地砖铺设时，随铺随清，随时保持清洁干净。（用棉纱或锯末清扫），并将砖缝内的水泥砂浆清理干净，以便完工后勾缝。 8.地砖铺贴时，其他工种不得污染，不得人为踩踏，地砖完成后应在24小时内清缝，随做随清，并做养护。

a、一般环氧树脂，耐酸胶泥、耐酸水泥铺贴，铺贴时可根据上述生产厂家产品使用说明书进行施工；

b、用草酸清洗混凝土表面，达到酸碱中和；

c、工业瓷耐酸砖，间缝宽度约8--10mm，间缝深度与砖厚相平为宜，以防泄露；

铺贴完毕后应用槽酸冲刷表面，以助于更加牢固。