

咪唑烷烘干设备,常州一步干燥高品质,咪唑烷烘干机

产品名称	咪唑烷烘干设备,常州一步干燥高品质,咪唑烷烘干机
公司名称	常州一步干燥设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:一步 型号:ZU1968
公司地址	常州市武进区焦溪查家湾
联系电话	86-051988900288 013915098637

产品详情

产品详情

该机是我厂与化工部沈阳化工研究院，在消化和吸收国外的先进设备和技术基础上，开发的用来干燥膏粘状，滤饼状和热敏性物料的新型干燥设备。本厂设有实验样机，可为用户进行各种物料的干燥试验，提供数据和协助选型。热空气切线进入干燥器底部，在搅拌器带动下形成强有力的旋转风场。膏状物料由螺旋加料器进入干燥器内，在高速旋转搅拌桨的强烈作用下，物料受撞击、磨擦及剪切力的作用下得到分散，块状物料迅速粉碎，与热空气充分接触、受热、干燥。脱水后的干物料随热气流上升，分级环将大颗粒截留，小颗粒从环中心排出干燥器外，由旋风分离器和除尘器回收，未干透或大块物料受离心力作用甩向器壁，重新落到底部被粉碎干燥。旋流、流化、喷动及粉碎分级技术的有机结合。设备紧凑，体积小，生产效率高，连续生产，实现了"小设备，大生产"。干燥强度大，能耗低，热效率高。物料停留时间短，成品质量好，可用于热敏性物料干燥。负压或微负压操作，密闭性好，效率高，消除环境污染。

型号	筒体直径(mm)	主机尺寸(mm)	主机功率(kw)	处理风量(m ³ /h)	蒸发水量(Kg/h)
XSG-2	200	250 × 2800	5-9	300-800	10-20
XSG-3	300	400 × 3300	8-15	600-1500	20-50
XSG-4	400	500 × 3500	10-17.5	1250-2500	25-70
XSG-5	500	600 × 4000	12-24	1500-4000	30-100
XSG-6	600	700 × 4200	20-29	2500-5000	40-200
XSG-8	800	900 × 4600	24-35	3000-8000	60-600
XSG-10	1000	1100 × 5000	40-62	5000-12500	100-1000
XSG-12	1200	1300 × 5200	50-89	10000-20000	150-1300

