

美国MK708电厂制氢站气动薄膜小流量调节阀

产品名称	美国MK708电厂制氢站气动薄膜小流量调节阀
公司名称	杭州富阳永明控制阀有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	品牌:JORDAN 型号:MK708 规格:1/4, 1/2, 1
公司地址	浙江富阳市银湖街道
联系电话	86 0571 63105502 18958107677

产品详情

产品概述：

ZXPE系列微小流量调节阀是专门针对小流量调节而开发的小口径调节阀，可广泛控制各种气体、液体、蒸汽的流量，最小可控Kv可达0.001。因而可应用在许多需精确控制微小流量的场合，如精细化工、食品添加剂、医药、电子等行业。

阀体采用螺纹连接，具有体积小、重量轻、安装、维护方便等优点。

调节不干净介质时，针对其节流间隙小的问题，阀前后应安装Y型过滤器，以避免堵卡现象的发生。

产品实拍：

执行机构部分

规格 型号	气动薄膜式	气动活塞式	全电子式	电动式
用途	调节、开关	调节、开关	调节	开关
弹簧范围	20-100KPa;40-200KPa;80-240KPa		-	-

气源/电源	0.14,0.25,0.4MPa	0.4 ~ 0.6MPa	220V.AC 50Hz 380V.AC 50Hz	220V.AC 50Hz 380V.AC 50Hz
接口	Rc1/4",Rc3/8"	Rc1/4", Rc1/2",Rc3/8"	配线:2-G1/2	配线:2-G1/2
作用方式	气开、气关	气开、气关、双作用	电开、电关	电开、电关
回差	1.5% FS(带定位器)		0.8% FS	
线性	2% FS(带定位器)		1% FS	
允许环境温度	-10 ~ +70		-10 ~ +60	
可选阀门附件	电气阀门定位器,过滤减压器,电磁阀, 限位开关,保位阀,手动装置		过载单元	检测开度微动开关 电位器

主要技术参数

公称通径		1/4" 1/2" 1"或DN8 ~ DN25												
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	25
额定Kv	线性	0.02	0.08	0.12	0.20	0.32	0.5	0.8	1.2	1.8	2.8	4.4	6.9	11
	等百分比	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	2.5	4	6.3	10
额定行程L(mm)		16												
膜片有效面积(气动阀) Ae()		280												
固有流量特性		线性、修正线性、等百分比												

固有可调比	50:1
允许泄漏量	硬密封: 级($\times K_v$);软密封: 级(参见GB/T4213-2008)