

天津鑫尔利护栏,天津围栏,市政围栏,北京护栏网

产品名称	天津鑫尔利护栏,天津围栏,市政围栏,北京护栏网
公司名称	鑫尔利五金丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	用途:铁路护栏网 规格:齐全 表面处理:浸塑喷塑冷热镀锌
公司地址	中国 天津市 天津市东丽区中国北方五金城B区16栋303号
联系电话	86 022 58165966 15202265831

产品详情

用途	铁路护栏网	规格	齐全
表面处理	浸塑 喷塑 冷热镀锌	长度	可根据客户要求 (cm)
适用范围	公路 铁路 机场围栏 护栏	高度	可根据客户要求 (cm)
类型	防护网	材质	低碳钢丝

工矿、石油、化工、机械、建筑、环保、堤防、印刷、医药、热电、铁路和公路护栏等工业部门和科研领域。

机场护栏网材质：低碳钢丝生产工艺：编织焊接而成。用途：用于市政绿地、园林花坛、单位绿地、公路、铁路、飞机场、住宅小区、港口码头、畜牧、养殖等的护栏防护。产品特点：防腐、防老化、抗晒、耐候等特点。防腐形式有电镀、热镀、喷塑、浸塑。既起到了围样作用，又起到美化作用。规格尺寸可根据用户需求加工订做！

市政园林防护网

产品优点：1.美观实用；2.适于高度不大，长距离隔离；3.横向卷圈环状加强筋，在整体成本增加不多的同时，使网面强度和美感显著增加，是目前国内外最受欢迎的道路隔离网之一。主要市场：场区隔离带 市政工程隔离 园林护栏。

产品规格：1.浸塑丝径：3.5mm-5.5mm；2.网孔：5.0cm×20cm；3.立柱：桃形柱：50mm×70mm 70mm×100mm；其它规格可按要求定做！

铁路护栏网

铁路护栏网广泛应用于高速公路 铁路 垃圾填埋场试验场地，耐用/美观/视野开阔，防护性能良好。

1.材质：q 235低碳冷拔钢丝；2.浸塑丝经：4.5--5mm；3.网孔：50mm x 200mm（长方孔）；4.防腐处理：浸塑；5.最大尺寸：2.4m x 3m；

产品优点：1.立柱采用混凝土浇筑件，工程造价低，2.强度高

整体稳定性好，3.彩色塑层具有良好的抗腐蚀和装饰效果，4.网围界整体和谐美观。主要市场：铁路封闭高速公路护栏 开发区围界 场区围网。

高速公路防护网

网格结构简练、美观实用、便于运输，安装不受地形起伏限制，对于山地、坡地、多弯地带适应性特强，具有其他结构隔离栅无法比拟的优点。

产品规格：(1).浸塑丝经 2.8mm-6.0mm；(2).网孔：最小12.5cm 最大25cm；(3).最大尺寸：2400mm x 3000mm；(4).立柱：直径48mm、60mm；(5).边框：14mm x 20mm、20mm x 30mm；(6).附件：防雨帽 连接卡 防盗螺栓；(7)连接方式：卡接；其它规格可按要求定做！

产品优点：1.网格结构简练、美观实用。2.便于运输，安装不受地形起伏限制。3.特别是对于山地 坡地 多弯地带适应性极强。4.价格中等偏低，适合大面积采用。

主要市场：铁路封闭网 高速公路封闭网 场区围栏，耐用/美观/视野开阔，防护性能良好。

铁路护栏网

铁路护栏网广泛应用于高速公路 铁路 垃圾填埋场试验场地，耐用/美观/视野开阔，防护性能良好。

1.材质：q 235低碳冷拔钢丝；2.浸塑丝经：4.5--5mm；3.网孔：50mm x 200mm（长方孔）；4.防腐处理：浸塑；5.最大尺寸：2.4m x 3m；

产品优点：1.立柱采用混凝土浇筑件，工程造价低，2.强度高

整体稳定性好，3.彩色塑层具有良好的抗腐蚀和装饰效果，4.网围界整体和谐美观。主要市场：铁路封闭高速公路护栏 开发区围界 场区围网。

高速公路防护网

网格结构简练、美观实用、便于运输，安装不受地形起伏限制，对于山地、坡地、多弯地带适应性特强，具有其他结构隔离栅无法比拟的优点。

产品规格：(1).浸塑丝经 2.8mm-6.0mm；(2).网孔：最小12.5cm 最大25cm；(3).最大尺寸：2400mm x 3000mm；(4).立柱：直径48mm、60mm；(5).边框：14mm x 20mm、20mm x 30mm；(6).附件：防雨帽 连接卡 防盗螺栓；(7)连接方式：卡接；其它规格可按要求定做！

产品优点：1.网格结构简练、美观实用。2.便于运输，安装不受地形起伏限制。3.特别是对于山地 坡地 多弯地带适应性极强。4.价格中等偏低，适合大面积采用。

主要市场：铁路封闭网 高速公路封闭网 场区围栏，耐用/美观/视野开阔，防护性能良好。

桥梁防护网

产品规格：钢板网：3mm x 3mm；网孔形状：菱形；网孔规格：40 x 80mm；网片尺寸：标准规格1800 x 2500mm。非标准高度限于2500mm，长度限于3000mm。产品优点：1.

网身轻巧、造型新颖、美观耐用；2. 特别适合于桥梁防抛网；3. 高效浸塑 十年防锈；4. 拆装方便，重复使用性好，可根据需要对围网重新布局；5. 环保产品，最终可回收利用。

外型新颖、横向通透、美观轻巧、独创风格、防眩效果特佳，避免夜间行车受对向车辆射出强光而影响视觉所造成的交通事故，保证了道路畅通和经济效益。加热浸锌表面处理，防锈功能超过15年。

波浪型防护网

材料：低碳钢丝，pvc涂塑制造工序：钢丝焊后涂塑，也可单独电镀、热镀及涂塑。用途：工业、农业、市政的围栏、装饰、防护等设施。产品特点：防腐性能好，抗老化，美观大方。安装简便快捷。

勾花网护栏

材质：优质低碳钢丝、不锈钢丝、pvc包塑丝。纺织及特点：钩编而成；编织简洁、美观实用。用途：主要用于休闲体育广场、篮球场、公路、幼儿园、花园、绿地及停车位。本产品易于施工，颜色亮丽，易保养，是美化城市环境工程的首选产品。

刺绳刺网防护网

刀片刺网：螺旋型交叉刀片刺网是在两条刀片刺网之间以不锈钢片和镀锌钢片强力夹扣，展开后即呈交叉状，美观又实用。直线型刀片刺网，有多种架设方式可供选择，施工迅速，既省经费，又可达到吓阻的效果。产品特点：防腐、防老化、抗晒、耐候等特点。防腐形式有电镀、热镀。刺绳：材质:优质低碳钢丝（镀锌、涂塑、喷塑）；编织特点:拧编而成；牢固、美观；用途:用于草场边界、铁路、高速公路的隔离防护等。

双边丝防护网

产品简介：产品结构简单用料少便于远程运输，因而工程造价低；如图将围网底部与砖混墙筑为一体，有效克服了该网刚度不足的弱点，增强了防护性能。现以被用量大的客户普遍接受。产品规格：浸塑丝径 4.5--5.0mm 网孔 50 x 150mm 立柱 48x2.5mm 尺寸 2000 --2400 x 2950mm
外倾防攀角度30；产品优点：1.产品结构简单用料少，因而工程造价低；2. 十分便于远程运输；3. 如图将围网底部与砖混墙筑为一体，有效克服了该网刚度不足的弱点，增强了防护性能；4. 安装不受地形地势影响，特别适合丘陵地区；5. 高效防腐使用寿命长
主要市场高尔夫场/滑雪场围网封山开发保护地种植农业开发区围界道路交通封闭。