

具有美观、实用、方便运输和安装的特点。 2.

要以在在在安装时地形适应地形，与立柱连接位随地面起伏可上下调整； 3. 在机场护栏网的横向加装四道折弯加强筋，在整体成本增加不多的同时，使网面强度和美感显着增加，是目前国内外最受欢迎之一。

特点：强度高、钢性好、造型美观、视野宽广、安装简便、感觉明亮轻松。用途：机场护栏网主要用于防护网使用、也可以公路和、铁路、桥梁两侧的防护带、机场、港口、码头的安全防护、市政建设中的公园、草坪、动物园、池湖、道路、住宅区的隔离与防护、宾馆、酒店、超市、娱乐场所的防护与装饰等。-----本产品用于公路、铁路两边的防护等-----产品立柱分为镀锌钢管、桃型柱、燕尾柱以及c型钢等，网片分为包塑钢丝网、pvc包塑电焊网、勾花网以及钢板网和冲孔网。其大致结构为立柱和边框通过连接件连接，也可以用网片直接与立柱卡接、螺栓连接和连接件铆接，角度可任意调整；组装结构全部实行标准化生产，产品的网片网柱焊接 大门的框架设计制作 表面防锈浸塑处理全部在工厂完成，只需现场组装即可。您只需提供场地的平面图及所需尺寸，我们的专业设计人员会帮您制订成套解决方案。

本产品网面平整 张力极好，耐冲击 耐碰撞 不易发生变形，轻盈 美观 实用 与网柱连接十分紧凑，整体感好；只是不同种类护栏对网柱强度和绷网技术要求较高，可由我厂专业施工人员安装，也可由我厂派技术人员指导安装。基本参数：1) 立柱：直径3.0--8.0cm [圆管] 3.0×3.0cm-8.0×8.0cm [方管] 2) 边框：

直径2.0--8.0cm [圆管] 1.0×2.0cm--4.0×8.0cm [方管] 2.0×2.0cm--8.0×8.0cm [方管] 3) 高度：1.5m--4.0m 4) 立柱间距：3.5m 以内 5) 围网包塑丝径：2.5mm--5.5mm 6) 材质：低碳冷拔钢丝 7) 网片网孔：

3.0cm×6.0cm-7.5cm×15.0cm [长方孔] 3.0cm×3.0cm-7.5cm×7.5cm [正方孔] 8) 配件：

法兰盘、固定螺栓、防盗螺栓、扳手等..... 连接方式：防盗螺栓卡接、特殊卡接或者连接件螺丝固定

防腐处理: 1) 镀锌+静电喷涂处理 2) 镀锌+包塑处理 3) 防锈底漆+高级金属漆处理 产品优点 1. 结构简捷 整体牢固 轻盈美观 安装速度快 2. 工厂化流水线生产，品质更有保障 3.

网架采用当今最先进的热浸涂塑技术进行防腐处理，更美观 更耐用 4. 产品真正做到终身免维护 5.

场地门可采用独创的推拉结构，轻便 灵活 耐用