

选护栏就到鑫尔利！鑫尔利专业,天津护栏网

产品名称	选护栏就到鑫尔利！鑫尔利专业,天津护栏网
公司名称	鑫尔利五金丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	用途:铁路护栏网 规格:齐全 表面处理:浸塑喷塑
公司地址	中国 天津市 天津市东丽区中国北方五金城B区16栋303号
联系电话	86 022 58165966 15202265831

产品详情

用途	铁路护栏网	规格	齐全
表面处理	浸塑 喷塑	长度	客户要求 (cm)
适用范围	公路 铁路 机场围网 护栏	高度	客户要求 (cm)
类型	防护网	材质	低碳钢丝

带pvc铁丝颜色有红 黄 绿 白 蓝 黑主要用途高速公路操场围栏等围栏设施。

市政园林防护网

产品优点：1.美观 实用；2. 适于高度不大，长距离隔离；3. 横向卷圈环状加强筋，在整体成本增加不多的同时，使网面强度和美感显著增加，是目前国内外最受欢迎的道路隔离网之一。主要市场：场区隔离带 市政工程隔离 园林护栏。

产品规格：1.浸塑丝径：3.5mm-5.5mm；2.网孔：5.0cm×20cm；3.立柱：桃形柱：50mm×70mm 70mm×100mm；其它规格可按要求定做！

铁路护栏网

铁路护栏网广泛应用于高速公路 铁路 垃圾填埋场试验场地，耐用/美观/视野开阔，防护性能良好。

1.材质：q 235低碳冷拔钢丝；2.浸塑丝径：4.5--5mm；3.网孔：50mm x 200mm（长方孔）；4.防腐处理：浸塑；5.最大尺寸：2.4m x 3m；

产品优点：1.立柱采用混凝土浇筑件，工程造价低，2.强度高 整体稳定性好，3.彩色塑层具有良好的抗腐蚀和装饰效果，4.网围界整体和谐美观。主要市场：铁路封闭 高速公路护栏 开发区围界 场区围网。

高速公路防护网

网格结构简练、美观实用、便于运输，安装不受地形起伏限制，对于山地、坡地、多弯地带适应性特强，具有其他结构隔离栅无法比拟的优点。

产品规格：(1).浸塑丝径 2.8mm-6.0mm；(2).网孔：最小12.5cm 最大25cm；(3).最大尺寸：2400mm x 3000mm；(4).立柱：直径48mm、60mm；(5).边框：14mm x 20mm、20mm x 30mm；(6).附件：防雨帽 连接卡 防盗螺栓；(7)连接方式：卡接；其它规格可按要求定做！

产品优点：1.网络结构简练、美观实用。2.便于运输，安装不受地形起伏限制。3.特别是对于山地 坡地 多弯地带适应性极强。4.价格中等偏低，适合大面积采用。

主要市场：铁路封闭网 高速公路封闭网 场区围栏，耐用/美观/视野开阔，防护性能良好。

-----本产品用于公路、铁路两边的防护等

-----产品立柱分为镀锌钢管、桃型柱、燕尾柱以及c型钢等，网片分为包塑钢丝网、pvc包塑电焊网、勾花网以及钢板网和冲孔网。其大致结构为立柱和边框通过连接件连接，也可以用网片直接与立柱卡接、螺栓连接和连接件铆接，角度可任意调整；组装结构全部实行标准化生产，产品的网片网柱焊接大门的框架设计制作表面防锈浸塑处理全部在工厂完成，只需现场组装即可。您只需提供场地的平面图及所需尺寸，我们的专业设计人员会帮您制订成套解决方案。本产品网面平整张力极好，耐冲击耐碰撞不易发生变形，轻盈美观实用与网柱连接十分紧凑，整体感好；只是不同种类护栏对网柱强度和绷网技术要求较高，可由我厂专业施工人员安装，也可由我厂派技术人员指导安装。

基本参数：

1) 立柱：直径3.0--8.0cm [圆管] 3.0 x 3.0cm-8.0 x 8.0cm [方管] 2) 边框：直径2.0--8.0cm [圆管] 1.0 x 2.0cm--4.0 x 8.0cm [方管] 2.0 x 2.0cm--8.0 x 8.0cm [方管] 3) 高度：1.5m--4.0m 4) 立柱间距：3.5m以内 5) 围网包塑丝径：2.5mm--5.5mm 6) 材质：低碳冷拔钢丝 7) 网片网孔：3.0cm x 6.0cm-7.5cm x 15.0cm [长方孔] 3.0cm x 3.0cm-7.5cm x 7.5cm [正方孔] 8) 配件：法兰盘、固定螺栓、防盗螺栓、扳手等....

连接方式：防盗螺栓卡接、特殊卡接或者连接件螺丝固定

防腐处理:

1) 镀锌+静电喷涂处理 2) 镀锌+包塑处理 3) 防锈底漆+高级金属漆处理

产品优点

1.结构简捷整体牢固轻盈美观安装速度快 2.工厂化流水线生产，品质更有保障 3.网架采用当今最先进的热浸涂塑技术进行防腐处理，更美观更耐用 4.产品真正做到终身免维护 5.场地门可采用独创的推拉结构，轻便灵活耐用