细石砂浆泵 混凝土泵 细石混凝土泵 超低价出售

产品名称	细石砂浆泵 混凝土泵 细石混凝土泵 超低价出售
公司名称	烟台宇通机械建筑有限公司
价格	160000.00/台
规格参数	
公司地址	烟台海阳方圆工业园海兴路2号
联系电话	0535-3209996 18653582779

产品详情

产品详细描述：

HBTS80-16-110型混凝土输送泵主要特点 一、液压系统 1、采用双泵双回路开式液压系统，主泵送油路和S阀摆动油路相互独立，使系统更简单实用.可靠性更高。

2、主泵送油路换向采用主换向阀外控先导减压控制，避免了换向冲击，使主泵送油路换向更可靠平稳。

3、泵送液压系统具有安全溢流保护。同时，主泵送系统超压时，油泵压力切断自动开启，使主泵获得多级保护。

4、采用吸油过滤技术，避免异物进入液压系统，进一步提高液压系统的可靠性与各部件的寿命。

二、泵送油路采用阀块方式进行高低压切换，便捷可靠。

三、大功率强制风冷散热器，使油温能得到有效控制，保证了主机液压系统的正常工作。

四、采用全自动润滑系统，使各润滑点处于免维护状态，既节约使用成本，又保障了主机可靠运行。

五、液压管路采用锥面密封或进口矩形密封，管路接头密封可靠。 六、电气系统采用可编程控制器（PLC），智能化，集成化，人性化的统一。主要电气元件均选用日本三菱，欧姆龙，法国施耐德等公司产品，确保了系统的高可靠性。 七、料斗、S阀等关键受力元件，采用计算机程序对其受力状态结构钢度，应力集中状况进行了模拟分析；设计出的料斗、S阀结构钢度好、工艺性佳，避免了同类产品高层输送时料斗变形及S阀断轴现象。 八、采用高耐磨叶片搅拌强制喂料，进一步提高了混凝土吸入性。

九、采用高强度金属外壳，高品质电气元件制造的有线遥控装置，操作安全、便捷。

十、眼镜板、切割环等最容易磨损位置均采用耐磨合金制造，经久耐用。

性能特点：

采用国内最先进液压系统，结构简单，故障率低。

摆缸动力强大，超强耐高温，更能满足客户在炎热的夏天进行施工。

远程视频培训教材，使客户详细了解设备各部件名称及功能，操纵设备及排除故障更能轻松自如。

24小时客服电话，随时为你转接售后服务中心及技术中心，让能无论何时何地都能放心使用设备。

配备国内最先进的无线遥控装置，遥控距离可达500米，使客户远距离操纵设备更能轻松自如。

主要部件保修一年，凭积分可享受终身免费服务的的超值待遇，使客户买的放心，用的放心。

电控系统采用国内一流技术，电气原件采用法国施耐德，日本欧姆龙等公司产品，面板按钮更加简单，即使没有文化的人都能轻松操作。

HBTS80-16-110型混凝土输送泵配置清单 序号 名称 品牌 备 注 1 油泵 日本川崎 2 电液换向阀 美国AHE 3 溢流阀 美国AHE 4 手动换向阀 台湾油力 5 胶管 意大利玛努俐 6 断路器 法国施耐德 7 可编程（PLC） 日本欧姆龙 8 电源 台湾明纬 9 传感器 法国施耐德 10 继电器 法国施耐德 11 接触器 法国施耐德 12 热继电器 法国施耐德 13 按钮 法国施耐德 14 油缸 广东佛山 15 砼缸 无锡百汇 16 车架总成 自制 17 料斗总成 自制 18 S管装置 自制 有限元分析设计 19 眼镜板 自制 硬质合金 20 切割环 自制 硬质合金 21 电机 山东知名品牌 110KW

（为确保本公司产品的先进性，我们将对其进行持续地改进、升级和优化，更改部分恕不另行通知，解释权归本公司）

HBTS80-116-110型混凝土输送泵说明书 一．主要技术参数：

最大理论混凝土输送量（m3/h）： 80 最大泵送混凝土压力（Mpa）： 16

最大理论输送距离（m）： 水平1140，垂直260

电机功率：（kw） 110 二．主要部件配置：

油泵： 日本川崎

阀组： 美国AHE

电气系统： 主要元件原装进口

液压胶管： 意大利玛努利

液压油表： 德国tecsis

接近开关： 法国施耐德 三．主要性能特点：

1. 采用开式液压系统，油温低，内泄小，运行更稳定。 2. 先进的料斗和S阀设计，有利于泵送。 3. 采用高耐磨叶片搅拌强制喂料，提高了混凝土的吸入性。 4.

大功率风冷散热器，确保主机的正常运行。