

球墨管件铸铁双插直管, DN500明铸铁双插直管

产品名称	球墨管件铸铁双插直管, DN500明铸铁双插直管
公司名称	聊城市鸿福管业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌: 兹氏 型号: UU1553
公司地址	山东聊城开发区工业园区
联系电话	0635-2126889 13176155894

产品详情

鸿福管业球墨铸铁管件是球墨铸铁管道连接所需配件，又称为球铸管件，球墨配件。

1. 分类

管件采用柔性接口、按接口形式分为机械、滑入式两类。机械接口形式分为N1型、X型和S型三种。

滑入式接口形式为T型。根据需方要求，亦可采用其他接口形式。

接口形式应在合同中注明。

管件所用的压兰、螺栓、螺母、胶圈、支撑圈子等按GB 13295附录中有关规定执行。

2. 引用标准

GB 223 钢铁及合金化学分析方法

GB 228 金属拉伸试验方法

GB 231 金属布氏硬度试验法

GB 1348 球墨铸铁件

GB 8715 柔性机械接口铸铁管件

3. 管件种类：

球墨铸铁管件分为：短管类，弯头类，三通类，四通类，变径类，等及其它特殊管件。

4. 重量及其允许偏差

4.4.1 每个品种规格管件的重量，指管体重量与承口突部重量或法兰突部重量之和，见表17~34中所列重量均为管体重量。

4.4.2 弯管、带支管的管件及非标准管件重量允许偏差为 $\pm 12\%$ 。

11.25度承插弯,11.25°承插弯,11.25度弯头,球墨铸铁管件

球墨铸铁管件执行标准为：GB/T13295-2008，ISO2531、EN545

球墨铸铁管件材质：球墨铸铁

球墨铸铁管件规格：DN100，DN150，DN200，DN250，DN300，DN350，DN400，DN500，DN600，DN700，DN800，DN900，DN1000，DN1200mm等

球墨铸铁管件安装：球墨铸铁管件安装接口有承口，插口，法兰接口，承插口安装必须到位置。法兰接口安装必须加密封胶垫，并将螺丝安装到位置。

11.25度承插弯头是球墨铸铁管供水管网、排水管网工程中一种最常用的管件，主要用在改变管道流向，尤其是厂区，小区供水管网中使用比较多，应用于管线围绕建筑物走向，鸿福管业球墨铸铁管 - 球墨铸铁管件 - W型铸铁排水管 - B型铸铁排水管 - 球墨铸铁井盖 - 配件&阀门&抢修器在市政供水管网，自来水管网中11.25度承插弯头是最常用的管件，也是必备管件。

球墨铸铁管件种类：K型球墨铸铁管件，T型球墨铸铁管件。

球墨铸铁管件连接方式：法兰、承口、插口

球墨铸铁管件压力承受标准：PN10，PN16，PN25

球墨铸铁管件力学性能：最小抗拉强度：420/Mpa，最小屈服强度300/Mpa，最小延伸率7%

球墨铸铁管金相组织：在铁素体和珠光体基体上分布有一定数量的球状石墨，根据公称口径及对延伸率的要求不同，基体组织中的铁素体和珠光体的比例有所不同，小口径的珠光体比例一般不大于20%，大口径的一般控制在25%左右。

球墨铸铁管件防腐处理：

1. 沥青漆涂层

沥青漆涂层是用于输送燃气的管道。喷漆前对管子进行预热可以提高沥青漆的附着力，加速干燥。

2. 水泥砂浆内衬+特俗涂层

这种内防腐措施适用于输送污水的管道，可以提高内衬的抗腐蚀能力。

3. 环氧煤沥青涂层

环氧煤沥青涂层既适用于燃气管道，也适用于污水管道。它是一种双组分涂层，该涂层具有较高的附着力和非常光滑的表面