

输配电设备配电柜排凝露降湿度控制风扇运转温控开关

产品名称	输配电设备配电柜排凝露降湿度控制风扇运转温控开关
公司名称	温州耐特尔自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:naiteer 型号:KTS011 额定电流:10 (A)
公司地址	中国 浙江 温州市 浙江乐清柳市环城东路29号
联系电话	86 0577 62796856 13587761866

产品详情

品牌	naiteer	型号	KTS011
额定电流	10 (A)	壳体防护等级	IP20
外形尺寸	60*33*43 (mm)	产品认证	CE

结构紧凑温控kts 011

大型设定范围

小尺寸

简单安装

高开关性能温控器 (no通常是开放的) ;联接制造商的过滤器调节风机和换热器或开关信号 , 当温度超过设定值时 , 接点闭合启动。当温度低于设定值时 , 接电断开。

技术数据

开关温差	7k (± 4k的宽容)
传感器元件	热双金属
接触式	单元行动联系
接触电阻	< 10mohm “
使用寿命	>100 000周期
电压电压	250vac , 10 (2)

电流

	120vac , 15 (2)
	直流30w
emc/emc	en 61000-355014-1-2以中文 , 英文61000-3-2 , 英文61000-3-3
连接	1.5mm ² 2极终端.夹紧扭矩0.5nm最高。 : 刚性线2.5mm ² , 钢绞线 (用导线结束套圈) 1.5mm ²
安装	为35毫米din导轨 , en50022 (或出境过滤英法118系列)
外壳	塑料根据ul94 v - 0级 , 浅灰色
尺寸	60 x 33 x 43mm
重量	约40克
拟合立场	变量
操作/储存温度	-20 to +80 ° c (-4 to +176 ° f) / -45 to +80 ° c (-49 to +176 ° f) -20 至80 (-4至176) / -45至+80 ° c (-49至176)
保护类型	ip20

电接线图

温州耐特尔自动化设备有限公司

电话 : 0577-62796856 传真 : 0577-62792687 手机 : 13587761866

地址 : 浙江乐清柳市环城东路29号

邮箱 : tech@natural-tech.com