

? ?????DC24V ?????????????? ? ???????1W ? ???????CAN?? ? ???+??????ZR-
 BV-2x2.5mm²+ ZR-RVSP-2x1.5mm² ? ??????1????????????????? ? ?????????????????????? ?
 ?????????????????? ? ??????0~60s????????????? ? ????????? ? ?????x85%??? ? ?????x110% ?
 ?????LED?? ? ?????-20? ~ +70? ? ?????????? ? 95% ? ???????4500m ? ??????IP30

??

??????135mm x 95mm x 70mm??x ? x ?? ?????????35mm?????

选型

??	????
LN8M-1-1V	????1?????
LN8M-1-1V1A	????1?????????
LN8M-1-3V3A	????3?????????
LN8M-1-6V6A	????6?????????
LN8M-3-1V	????1?????
LN8M-3-1V1A	????1?????????
LN8M-3-2V	????2???????
LN8M-3-2V2A	????2?????????
????????????????????????	

应用 适用于酒店、宾馆、饭店、商厦、体育馆、住宅、国家重点消防单位、石油化工、科教文卫、金融、
 电信等领域。安装位置：低压配电柜、低压配电箱总线、低压配电箱层箱（照明/动力）、消防中控室
 配电箱、一些重要高精度配电箱