

厂家直销风包释压阀

产品名称	厂家直销风包释压阀
公司名称	郑州好意德商贸有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:广众 型号:QHF-50 QHF-100:QHF-150
公司地址	郑州市高新区翠竹街6号
联系电话	0371-53706277 15378706182

产品详情

释压阀。

公司的主打产品释压阀(又名风包释压阀,储气罐释压阀,空压机释压阀),由于其过硬的质量,一流的服务在山西,陕西,内蒙古,四川,贵州等地获得了良好的口碑!广众科技以释压阀等产品连续三届五年获得山西煤矿安全监察局、山西省安全生产监督管理局颁发的“山西煤矿机电产品定点单位”证书。全国各地客户可放心购买使用!

用户在选择释压阀时可根据储气罐的出风口径的尺寸购买,我们的释压阀口径有50mm,65mm,80mm,100mm,125mm,150mm,200mm,250mm分别对应2寸、2.5寸、3寸、4寸、5寸、6寸、8寸、10寸。对于其他特殊尺寸,我们可以为客户定制!

鉴于有些客户急用释压阀,广众科技每个型号的释压阀均有足够库存,只需您一个电话,我们即可按照客户的需要,通过各种物流运输方式紧急供货。我们坚信,一流的质量加上一流的服务是您们与我们长久合作的前提!

风包释压阀=释压阀调节阀截止阀安全阀

QHF系列风包释压阀工作原理:

1、风包压力过高的原因并不是高压风机的工作压力过大,而是风包安全阀堵塞以及风包内壁可燃物燃烧使风包中压力极速上升。

2、风包释压阀主要安装在风包出口管路正对气流方向上,释压阀的口径不得小于出风管的直径,释放压力应为空气压缩机最高工作压力的1.2-1.4倍,当风包压力超过释压阀的释压临界点时,风包释压阀的活塞会自动打开,达到释放压力的目的。

3、风包释压阀/空压机释压阀是根据煤安规程第四百三十七至四百三十九条所要求而研发的一种新型产品。

QHF系列风包释压阀主要功能:

释压阀用于地面或井下空气压缩机系统中,安装在风包出口管路正对气流方向上,释压阀的口径不得小于出风管的直径,释放压力应为空气压缩机最高工作压力的1.25-1.4倍,起安全保护作用。

风包释压阀的作用:保护风包(储气罐)

如何起到保护风包:当风包的工作压力超过额定压力的1.25-1.4倍时,释压阀瞬间释放压力。风包释压阀的规格:QHF-50(2寸),QHF-65(2.5寸),QHF-80(3寸),QHF-100(4寸),QHF-125(5寸),QHF-150(6寸),QHF-200(8寸),QHF-250(10寸)。为何要安装风包释压阀QHF释压阀?风包释压阀QHF释压阀是根据国家标准检测《煤安规程》第四百三十七至四百三十九条而研发的产品,也是矿山企业必须检查的产品。

风包释压阀QHF释压阀是一种安全产品,可以防止一些不必要的事故。风包释压阀的作用:本风包释压阀QHF释压阀用于地面或井下压缩机系统中,安装在风包(储气罐)出口管路正对气流方向上,风包释压阀的口径不得小于出风管的直径,风包释压阀的释放压力应为压缩机最高工作压力的1.25-1.4倍,起安全保护作用。

风包释压阀的规格 规格 寸 重量 QHF-50 2 7 QHF-65 2.5 10 QHF-80 3 12 QHF-100 4 16 QHF-125 5 21
QHF-150 6 32 QHF-200 8 46 QHF-250 10 65