上海塑胶篮球场施工造价

产品名称	上海塑胶篮球场施工造价
公司名称	上海新权体育建设工程有限公司
价格	68.00/平方
规格参数	品牌:新权 型号:tk-01
公司地址	上海市浦东新区新华路2号1幢209D室
联系电话	018321238858 18321238858

产品详情

上海塑胶篮球场施工造价

联系电话:183-2123-8858

联系人: 薛先生

QQ:3819-51588

具有一定的柔软度。运动过程中难免不会出现意外摔倒的情况,如果是直接摔在地面上,地面本身的硬度就会给你一个坚硬的回复。如果采用塑胶跑道,摔倒时,塑胶跑道的柔软性就会发挥它的作用,把伤害降低到最低程度,对于孩子亦是如此。

塑胶跑道是具有一定的弹性的。运动员在运动过程中的强度比较大时,往往会对脚踝造成意外伤害,运动场上如果是塑胶地板,因为它的原料不像水泥等原料那么坚硬,本身就具有一定的弹性功能,所以在运动过程中,塑胶地板的弹性特点就会给运动员的脚踝一个无形的反弹力,从而可以减轻对身体的伤害,有效的保护运动的身体健康。

塑胶跑道又称全天候田径运动跑道,它由聚氨酯预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶、EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料组成。塑胶跑道具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性,有利于运动员速度和技术的发挥,有效地提高运动成绩,降低摔伤率。塑胶跑道是由聚氨酯橡胶等材料组成的,具有一定的弹性和色彩,具有一定的抗紫外线能力和耐老化力是国际上公认的最佳全天候室外运动场地坪材料。

塑胶跑道材料特性:具有极为优异之耐候性、耐磨耗性、耐水性、接著性、弹性佳;多种色彩;表面 止滑处理;清洁保养容易、维护修补简单 塑胶跑道又称全天候田径运动跑道,由聚氨酯预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶、EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料组成。塑胶跑道具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性,有利于运动员速度和技术的发挥,有效地提高运动成绩,降低摔伤率。塑胶跑道是由聚氨酯橡胶等材料组成的,具有一定的弹性和色彩,具有一定的抗紫外线能力和耐老化力是国际上公认的最佳全天候室外运动场地坪材料。

维护保养

塑胶跑道,适合普通运动鞋、训练鞋、橡胶帆布鞋或软橡胶鞋。

塑胶跑道上禁止一切车辆行驶,塑胶跑道上避免机械剧烈冲击和摩擦。

塑胶跑道边缘应加保护,不得任意剥动,如发现损坏应及时修补。

塑胶跑道避免接触有机溶剂、化学物品。

我公司在白沙农场幼儿园做的塑胶跑道今天喷面漆! 幼儿园塑胶跑道使用须知

- 1、请爱护塑胶跑道场地,不要穿钉鞋、高跟鞋、再生胶底鞋等菱角分明的硬性鞋底进入场地,不要用手掀或脚踢塑胶场地地面,久之会造成塑胶地面的损毁。
- 2、联系电话:183-2123-8858请保持塑胶场地卫生,不要在运动场抽烟、乱丢垃圾、油渍、口香糖和吐痰及饮用有色饮料。
 - 3、塑胶跑道地面上严禁车辆行驶、堆压重物,不准用小刀或锋利之物刻划塑胶场地地面。
 - 4、避免接触有机溶剂、化学药品、烟蒂及其它火种留在塑胶地面上。
 - 5、小学运动场不设计钉鞋运动,若运动鞋带有较长的钉子时,则不允许在塑胶跑道上使用。
 - 6、请不要在塑胶跑道上进行跳绳运动,以防造成局部胶粒的脱落。

混合型颗粒塑胶跑道

首先需对水泥础进行防水处理或沥青础进行封底处理。待础层处理完毕保养24小时后即可摊铺跑道底层,用跑道底材按国标掺25%粒径3-4mm高弹性黑胶粒,搅拌均匀倒入场地,刮耙刮平,铺设厚度9mm,固化保养24小时。全场倒入2mm厚跑道面层材料,刮耙刮平,全场均匀撒下3-5mmEPDM防滑颗粒,24小时后清扫掉未粘牢的EPDM颗粒,之后滚涂或喷涂一层跑道专用面漆。超强抗钉性,适用于各种比赛场地,维护方便、经济、可吸收强劲冲击,耐老化,色彩鲜艳。在沥青础上铺装最佳。

混合型颗粒塑胶跑道

首先需对水泥础进行防水处理或沥青础进行封底处理。待础层处理完毕保养24小时后即可摊铺跑道底层,用跑道底材按国标掺25%粒径3-4mm高弹性黑胶粒,搅拌均匀倒入场地,刮耙刮平,铺设厚度9mm,固化保养24小时。全场倒入2mm厚跑道面层材料,刮耙刮平,全场均匀撒下3-5mmEPDM防滑颗粒,24小时后清扫掉未粘牢的EPDM颗粒,之后滚涂或喷涂一层跑道专用面漆。超强抗钉性,适用于各种比赛场地,维护方便、经济、可吸收强劲冲击,耐老化,色彩鲜艳。在沥青础上铺装最佳。

抗钉力

在受力最大使用最频繁的百米起跑点,也不会受到钉鞋或起跑架破坏。

耐冲击性:具有强韧的弹性层及缓冲层,可吸收强劲的冲击,表面不会受损。

平坦性:施工时使用自流平材料,表面平坦,能符合特别平坦的比赛场地要求。

粘接性:特殊施工处理,粘接力强,可压制水份上升,无起泡、剥离等现象。

安全性:可防止跌倒所发生的运动伤害。

经济:维护方便、节省管理费用。

色彩:专用高弹性EPDM和PU颗粒(通常也称聚氨酯颗粒),表面颜色柔和,颗粒状表层,防止刺眼光线的反射,美观耐久,并可采用多色彩搭配,聚合氢元素及硫化过程不产生有害物质,所以为环保产品。

耐磨性:耐磨耗性小于2.5%,满足各级学校长时间,高使用频率的需要。

耐压缩性:不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。

抗钉力:在受力最大使用最频繁的百米起跑点,也不会受到钉鞋或起跑架破坏。

耐冲击性:具有强韧的弹性层及缓冲层,可吸收强劲的冲击,表面不会受损。

平坦性:施工时使用自流平材料,表面平坦,能符合特别平坦的比赛场地要求。

粘接性:特殊施工处理,粘接力强,可压制水份上升,无起泡、剥离等现象。

安全性:可防止跌倒所发生的运动伤害。

经济:维护方便、节省管理费用。

色彩:专用高弹性EPDM和PU颗粒,表面颜色柔和,颗粒状表层,防止刺眼光线的反射,美观耐久,并可采用多色彩搭配

新权体育用品有限公司

新权体育设施有限公司成立于2012年,是国内最早开展体育场地材料研发、生产和体育工程建造的专业性中心之一,是集生产、贸易、工程施工于一体的大型综合性康体中心,是中国体育用品联合会会员、中国田径协会会员、中国网球协会会员、中国教学仪器设备行业协会会员、体育产业协会会员、国家体育用品检测中心合格中心之一。

新权体育设施有限公司拥有一个占地超两千平方米的现代化中心,主要生产奥伯特丙烯酸球场材料,丙烯酸篮球场材料,丙烯酸网球场材料,悬浮拼装地板、包塑围网、弹性安全地垫,混合型塑胶跑道材料,透气型塑胶跑道材料,复合型塑胶跑道材料,无颗粒自结纹塑胶跑道材料,无颗粒印花型塑胶跑道材料等材料。

新权体育设施有限公司专业施工室内外篮球场、网球场、羽毛球场、硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、PU球场材料、硅pu球场材料。

联系电话:183-2123-8858

联系人: 薛先生

QQ:3819-51588