

# 干燥机,常州金陵,氧化铝专用离心喷雾干燥机

产品名称	干燥机,常州金陵,氧化铝专用离心喷雾干燥机
公司名称	江苏金陵干燥科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:常金 型号:XU1766
公司地址	天宁区郑陆镇宁河村
联系电话	86-51988670222

## 产品详情

金陵干燥多年从事干燥行业，经验丰富，产品性价比高！

喷雾干燥机优势体现：

该生产线由供料系统、介质循环系统、空气加热净化系统、干燥塔系统、收料系统、控制系统等多个系统整合而成。主塔系统集中了目前喷雾干燥工程的所有尖端技术，喷干机组的收料系统由一级旋风分离器+布袋除尘器组合形成。一级旋风采用高气量高效率旋风进行收集，其收粉率能达到96%左右分，而布袋除尘器是针对蛋白粉类除尘专门设计的优化设备，能使物料与风进行完全分离并沉降，布袋为拒水防油防静电布袋，过滤目数可达500目以上。

金陵干燥设备有限公司是一家专业以先进干燥技术为导向的科技型企业。通过多年吸收引进国内外先进技术，并以多家科研院校为依托，设计开发、优化改造了一批专业干燥设备。

产品介绍：

喷雾干燥是液体工艺成形和干燥工业中最广泛应用的工艺。最适用于从溶液、乳液、悬浮液和糊状液体原料中生成粉状、颗粒状固体产品。因此，当成品的颗粒大小分布、残留水份含量、堆积密度和颗粒形状必须符合精确的标准时，喷雾干燥是一道十分理想的工艺。

金陵干设备教您清洗维护喷雾干燥机步骤和方法：

喷雾干燥机价格较高，组成复杂，使用和维护难度较大。喷雾干燥机的良好运转，不仅能够保证PTC热敏陶瓷生产的正常进行，还可以适当延长喷雾造粒干燥机使用寿命，降低生产成沸腾制粒干燥机本，因此对喷雾造粒干燥机的正确操作以及加强维护保养十分必要。

喷雾干燥机长时间运行或因操作不当，部分喷雾造粒干燥机内会出现集料而影响正常运行，此时需停止工作进行清洗，对于干燥塔内集料的清理，应打开清扫门，用长把扫帚扫除漏斗形底部集料，打开出料阀，开冷冻机时，必须开循环水，用自来水冲洗沸腾制粒干燥机塔内。经过600h左右的运转，需对喷雾干燥机进沸腾制粒干燥机行必要的检查与养护。对于供料系统，应检查过滤器、管道、阀门、喷嘴等，看有无堵塞，定时清洗，检查沸腾制粒干燥机喷嘴磨损情况以便及沸腾制粒干燥机时更换。

经过600h左右的运转，应检查料泵是否漏油，打压是否正常，油位是否正常等。对沸腾制干燥机的风机，应查看轴和轴承是否缺油发热，有无震动、噪音等，必要时清洗油管、油泵、油嘴三处的过滤网。

如遇紧急情况，必须立即关停设备，应首先关停送风机和料泵。如果突遇停电，应拉出燃气机，使塔体自然降温，然后打开排污阀，排尽料浆管道内浆料，并清洗设备。