

大连环照快速堆积门 高速堆积门 网格防静电门帘

产品名称	大连环照快速堆积门 高速堆积门 网格防静电门帘
公司名称	大连环照门业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:环照 型号:hz50 颜色:红黄蓝白
公司地址	大连金州区胜利路
联系电话	0411-87831867 15842622683

产品详情

大连环照门业有限公司专业生产销售：工业门、工业卷门、工业快速门、工业卷帘门、快速门、快卷门、PVC快速门、门、高速门、高速卷门、高速卷帘门、卷帘门、堆积门、软帘门、透明卷门、PVC快速卷帘门、感应门、遥控快卷门、快速堆积门、机库大门、机库堆积门、软帘、软门帘、防虫门帘、透明软门帘

公司主要产品的适用范围和主要特性：

- 1) 适用范围：物流通道，室内隔断，门口内径面积在20平米内的内外门，起保温、防尘、防虫、减噪、隔味、等高效率等作用,最大应用范围70000mm*70000mm。
- 2) 框架材料: 普通型：全部主体钢构选用冷轧钢板（2.5mm厚冷轧钢板烤漆工艺处理）。铝合金型：立柱为铝合金型材（表面抗氧化处理）。不锈钢型：全部主体钢构选用不锈钢。
- 3) 布帘材料: 法国产高密度工业基布。厚度：0.8mm或1.5mm颜色:黄色、蓝色、白色、橘红色、灰色等多种颜色可供选择。
- 4) 抗风压性能：1、门帘配有铝合金抗风杆，按风压大小来选抗风杆数量。
2、日本产1.5mm厚 PVC软片，增加了安全性及管理方便性。
3、分段式铝合金具有加强抗风性能，同时还具备布帘分段抽换更新等功能
- 5) 开启与关闭速度：0.8-1.5m/秒，可高频开启高频开启800-1000次/天
- 6) 保护装置：快速卷门门柱底部装有红外线装置，在关闭的过程中触及障碍物，立即停止下降反弹回升。另可选配安全气囊装置，增加安全系数。

7)密封性能：底部装有加重PVC底兜，可与各种不平地面紧密结合。门柱两侧装有密封毛刷，可减少噪音及增加密封效果。

8) 驱动装置:德国进口SEW电机 单相220v功率为0.75-1.5KW专用马达强力刹车器蜗轮减速机一体式。

9)电控系统：控制箱为五键：上、停、下、电源指示、自动切换门外侧为三控：上升，急停，下降开关。的标准要求。

10)开启方式：手动按钮式，遥控式、拉绳式、光电式、雷达式、地磁环感应式。

环照门业的优势：

款式多样,量身定制,自由随心

独特的保护装置使用更安全

所有配件均为进口知名品牌保证质量

环照产品均为免维护产品让您使用更放心

厂家直销，最低价格买到最好产品