

1.5厚高分子自粘防水卷材

产品名称	1.5厚高分子自粘防水卷材
公司名称	广东宏牛建筑防水材料有限公司
价格	11.00/平方
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:CFL 价格:1
公司地址	广东省广州市白云区广从五路491号
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

1.5厚高分子自粘防水卷材

一，产品描述

1.5厚高分子自粘防水卷材是以聚合物改性沥青、添加增粘性能材料等为基料，采用无胎基和聚酯胎基和玻纤胎增强，加工从而形成的自粘防水卷材。

厚度有1.2mm、1.5mm、2.0mm三种规范。

规范：1.5厚，2.0厚，1.2厚 重量：45kg

别的：单面，双面，I型，II型，湿铺，预铺，湿铺法，湿铺式，预铺法，预铺式

二，产品特点

- 1，产品固含量高，涂刷面积大。
- 2，产品颜色丰盛，装饰强；涂膜安稳，耐老化性、耐候性强。
- 3，水性涂料，低气味，绿色环保；
- 4、具有很强的粘结、弹性弹性和-30 ~ +160 的耐候性以及阻燃性；
- 5、抗酸碱腐蚀，长效克制霉菌及藻类生长；
- 6、抗紫外线，耐老化，使用期可达120年以上；

7、技能简略，便当施工，清洁清洁；

8、产品由液、粉料构成，配比为1：0.8。

三，执行标准

执行标准：GB23441-2009

四，施工工艺及要求

1、防水部位确定：

金属面板搭接处、女儿墙交接处，风机口、伸出屋面管道、空调管道、采光板周边、屋脊、天沟、铆钉固件等防水薄弱部位。

2、防水部位处理：

A、要求：确保金属屋面板必须要非常牢固、防水部位无垢蚀、无尘垢；

B、处理：必要时需作以下处理，更换或增加固件,打磨垢蚀部位，清除灰尘和其它的脏物，直到卷材的表面呈现金属本色，才可进行本产品涂刷。

3、搭接处:涂刷底层涂料，把15~20厘米宽的无纺布铺于搭接缝上，再用底层涂料充分涂刷浸润。

4、凸起处：烟囱、出气孔、风机口等部位，需在周围涂底层涂料，铺贴尺寸，布上面再涂刷底层涂料充分浸润，确保不起泡、不起皱。

5、固件处：用规格尺寸合适的正方形无纺布，按"凸起处"相同的方法处理。

6、天沟处：天沟搭接缝、落水口等处需进行局部防水处理，然后涂刷底层的涂料必须按"凸起处"相同的方法处理。

, 商品图片

六，公司新闻

甘肃质监局：抽查防水卷材，“佳美缘”牌不合格

近日，甘肃省质量技术监督局发布了《甘肃省质量技术监督局关于车用汽柴油等12种产品质量监督抽查通报（2015年第5号）》，其中包括对建筑防水卷材的抽查结果通报。《通报》指出：“抽查了兰州、平凉、酒泉等3市（州）17家生产企业的28批次产品，16家企业的27批次产品合格，产品抽样检验合格率

为96.4%。”据《兰州晨报》报道，不合格的防水卷材是标识为平凉佳美防水材料有限责任公司生产的商标为“佳美缘”牌，生产日期（批号）为“2015.03”，规格型号为“SBS I PY M PE3 10”的防水卷材。

七，1.5厚高分子自粘防水卷材工程视野

宏牛徐工 张经理 出品