

EP输送带|分层输送带|强力输送带-信博工业皮带

产品名称	EP输送带 分层输送带 强力输送带-信博工业皮带
公司名称	佛山信博工业皮带经营部
价格	20.00/层平方米
规格参数	品牌:信博 型号:EP100 ; EP150 ; EP200 ; EP250 ; EP300 ; EP400 ; EP500
公司地址	佛山市禅城区张槎街道罗埠工业园6号之一2号
联系电话	0757-82107739 13630051621

产品详情

ep输送带具有耐热稳定性、耐冲击，适用于中长距离、较高载量，高速条件下输送物料。属于强力输送带的一种。ep输送带又称为聚酯输送带。

ep输送带的带体结构一般使用ep、nn、pp浸胶帆布作为骨架材料。上下面压合覆盖胶、上覆盖胶下加入缓冲胶。每个布层之间加入布层黏胶和擦胶。从而产生出一种抗张力强的强力输送带。

ep聚酯输送带的特点

1. 弹性好，耐冲击。聚酯帆布富于独有的弹性，能很好地吸收冲击。
2. 定负荷伸长小，使用伸长小。聚酯帆布输送带的定负荷伸长性能优于尼龙输送带和其他织物芯输送带，在使用中可以缩短导出行程，节约设备成本，并适于较长距离的物料输送。
3. 耐水性能好。在湿润的环境下使用，胶带的强力的粘着强度不降低，延长胶带的使用寿命。
4. 耐热性能、耐腐蚀性能好
5. 带体薄能自重轻。由于聚酯帆布强度大，约为棉帆的2.5-9倍，与棉帆布芯输送带比，可以减层，从而使带体薄，自重轻，成槽性好，既提高输送又可减少传动功率，并相对又可以减少带轮直径，达到节约目的。

因此，ep聚酯输送带常用于煤炭、矿山、港口、冶金、电力、化工等领域输送物料。

ep聚酯输送带主要类型有：ep-100、ep-150、ep-200、ep-250、ep-300、ep-400、ep-500（上述数字是表示ep芯体结构的拉伸强度。）根据需要，常用的布层数有：2-8层。常见规格宽度为400-2500mm。

ep聚酯输送带的计量计价方式为（标准平米数）×单价。计算公式为分层输送带的计算公式——标准平米数=带长（m）×带宽（m）×[布层数+(上盖胶厚+下盖胶厚)/1.5]

佛山信博工业皮带输送设备厂生产定制各类工业皮带，输送带，输送机。质量可靠，价格实惠。欢迎来电咨询订购。 www.xinbelt.com