

1.5厚预铺式单面自粘防水卷材

产品名称	1.5厚预铺式单面自粘防水卷材
公司名称	广东宏牛建筑防水材料有限公司
价格	2.00/平方
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:CFL 说明:11
公司地址	广东省广州市白云区广从五路491号
联系电话	020-29878196 18664834088

产品详情

1.5厚预铺式单面自粘防水卷材报价

一，产品描述

1.5厚预铺式单面自粘防水卷材报价引进国外最新技术研发、生产的“盾之优”水固化超强弹性防水涂料。该卷材产品可以作为单组份加水固化型聚氨酯防水涂料，是以异氰酸酯、聚醚为主要原料，配以各种各样的助剂制成的反应型柔性防水涂料

厚度有1.2mm、1.5mm、2.0mm三种规范。

规范：1.5厚，2.0厚，1.2厚 重量：45kg

别的：单面，双面，I型，II型，湿铺，预铺，湿铺法，湿铺式，预铺法，预铺式

二，产品特点

1，无毒、无味、无污染、绿色环保。

2，施工简易，适合防水的工程和家居防水。

3，涂层为白色，可加颜料配制成多种涂料。

4，延伸性能好，粘接强度高，在潮湿与干燥基层均可施工，与基层和外保护装饰层有良好的粘接性能。

5, 涂膜拥有良好的耐水性与抗拉性能, 又具有卓越的低温柔性。

6, 耐候性强, 特别适用于不能做保护层的彩钢层面的防水工程。

7, 能够非常好的和基面及饰面砖、屋面瓦、水泥砂浆等各种外层材料粘接牢固。适用于各种屋面、地下室、厨房、卫生间和外墙的防水工程, 室内地面防潮层, 水池等防水工程。

三, 执行标准: JC/T864-2008

四, 施工标准

, 基层要求: 基面平整、结实、无明水、无油污、无尘土。阴阳角、管根及其它细部预

做加强处理, 并作附加层处理, 可以用无纺布或玻纤布做为增强材料。

, 基层涂刷: 用刮板和滚筒将涂料产品非常均匀地涂刷在基层上, 以不露底为宜, 节点部位可

小毛刷涂刷。

, 面层涂布: 加水稀释该防水卷材产品在表层滚涂一遍, 以提高表面平整、光洁。

, 保护层: 涂膜防水层经过验收合格后, 应按设计要求进行保护层施工。

, 参考用量: 涂膜厚度1.5mm, 用量为2-2.4kg/m²。

, 本产品施工时温度不宜低于5 °C, 雨雪天、风沙天不能施工。

, 基层有明水、起砂、浮尘现象时, 应对基层进行处理后再做防水涂层。

, 防水涂层应完全干固后方可进行下一道工序的施工。

, 室内施工时应该保持良好的通风, 有利涂层干固。

, 商品图片

, 宏牛徐工的新闻

地下工程防水卷材外防外贴法施工顺序

浇筑防水结构底板混凝土垫层, 在垫层上抹1 3水泥砂浆找平层, 抹平压光。

然后在底板垫层上砌永久性保护墙, 保护墙的高度为B+ (200~500mm) (B为底板厚度), 墙下平铺油毡条一层。

在永久性保护墙上砌临时性保护墙，保护墙的高度为 $150 \times (\text{油毡层数} + 1)$ 。临时性保护墙应用石灰砂浆砌筑。

在永久性保护墙上和垫层上抹1:3水泥砂浆找平层，转角要抹成圆弧形。在临时性保护墙上抹石灰砂浆做找平层，并刷石灰浆。若用模板代替临时性保护墙，应在其上涂刷隔离剂。

七，1.5厚预铺式单面自粘防水卷材报价产品图片一角

宏牛徐工 张经理 出品