

HWF-32QB大中型热水系统自动恒温阀

产品名称	HWF-32QB大中型热水系统自动恒温阀
公司名称	上海永要阀门制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:永要 产地:上海 价格:批发
公司地址	上海市闵行经济技术开发区
联系电话	021-61119584 18221272620

产品详情

一、自动恒温阀概述

自动三通恒温阀其主要作用是自行调节冷热水混水温度迅速达到并且稳定下来，保证出水温度恒定，且不受水温、流量、水压变化的影响，解决洗浴中心水温忽冷忽热的问题。

二、自动恒温阀性能

公称规格：DN15-100MM

公称压力：PN1.0MPA

最高动压：PN0.5MPA

极限压差：1：6（试验可达到1:25）

适用温度：100 热水

调温范围：35-55

精确度：±2

阀体材质：铜、不锈钢、球墨铸铁

结构部件：阀体、手柄、阀芯、弹簧、密封圈等

三、自动恒温阀结构特点

- 1、节能节水型结构，无需外力自主控制；
- 2、结构新颖，采用等压轻体结构，抗压力和温度的波动；
- 3、独特性能，防垢耐损，快速安全防烫，寿命长。
- 4、特别安装于家庭、宾馆、酒店、医院、写字楼、学校、澡堂、浴池、泳池等热水恒温系统中。

安装调试：1、首先根据所有用水设备用水量计算出每小时总用水量，然后根据同时用水的概率计算实际的每小时用水量。根据冷热水源最低压力查流量特性图选取合适规格的恒温阀，如果单阀流量不能满足需求可以采用多阀并联（最小流量将会累加。）

2、按照装配示意图所示连接恒温阀及过滤器、单向阀、闸阀等，建议管路加装活接管件，方便到时维修和检修。

3、安装完毕后检查无误后可进行通水调试，在冷热水温度压力均符合要求时打开用水设备，按照手柄顶部冷热箭头标识，缓慢转动调温至出水温度适宜为止。