

## EK三辊闸图片

产品名称	EK三辊闸图片
公司名称	深圳易卡迅科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:易卡迅 型号:EK
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道上雪科技园东区B栋5楼
联系电话	0755-98583232 18823797790

## 产品详情

### 【标准功能】

安全：

- 『消防联动』在设备不断电的情况下,当设备接收到消防信号时,闸门自动打开,进入紧急通行状态
- 『防止潜回』 闸杆运转60°后,机械设定只能前行,防止对面人员非法回转通过
- 『断电通行』若市电断开,设备自动落杆,通道畅通;通电后手抬上杆

通行：

『通行方向』自由设置单向或双向控制人员进出,可单向自由通行、双向自由通行或单向刷卡或双向刷卡通行

- 『一人一卡』标准执行一人一卡通行模式,刷卡转杆通过,杜绝尾随/闯入现象。
- 『闸杆复位』行人通过后,闸杆自动回复至零位
- 『记忆功能』多次有效刷卡可过多人,适用于一些特殊场合
- 『通行复位』刷卡后规定时间内未通过,自动取消通行权限,规定时间可调

智能：

『设备兼容』配置标准输入、输出接口,可与多种识别系统设备相衔接

『远程控制』通过设备串口直接通过管理计算机实现远程控制与管理，可实时检测设备运行状态并可修改运行参数

『通行指示』带通道常亮LED灯指示,带即时通行LED灯指示

『液压减震』带液压减震,有效降低噪音和机械磨损度,延长使用寿命

### 【拓展特点】

机箱尺寸更改

增配计数器,显示屏等设备。

兼容一维码/二维码扫描；身份证阅读；指纹识别；ESD识别等。 其他可行的拓展要求。

### 【技术参数】

序号	名称	参数
1	组成	机箱外壳，闸杆，铝盘，电磁阀，电控，机芯，LED灯，液压减震等。
2	机箱材质	国标304不锈钢机箱外壳。
3	产品尺寸	1200*280*980
4	通道宽度	杆长510mm，通道宽度600mm左右
5	使用环境	温度：-10 ~ 70 ；湿度：RH 90% 不凝露；环境：室内/室外(雨棚)
6	电源输入	AC220V-240V 50/60Hz
7	输入接口	开关信号或DC12V电平信号
8	通讯接口	串口 RS485