

广西防水涂料—聚氨酯防水涂料

产品名称	广西防水涂料—聚氨酯防水涂料
公司名称	广西致远建筑防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:致远
公司地址	南宁市西乡塘区明秀西路154号铺面第一层第三间
联系电话	0771-4861687

产品详情

聚氨酯防水涂料特性及用途：聚氨酯防水涂料防腐性能优异，机械性能良好。因聚氨酯防水涂料中有片状云铁颜料，对水具有较低的水气渗透性，具有优良的耐水性。聚氨酯防水涂料与底漆配套可用于海上构件、（钢铁或混凝土结构）码头、钢桩、桥梁下部、地下管道及储罐内、外壁、地下仓库、水库、污水处理设备及化工厂防腐设备。

金属漆 指标 检测方法

漆膜硬度 3h GB/T6739-1996

附着力（划圈法）1级 GB1720-79（89）

耐冲击强度 50cm GB/T1732-93

柔韧性 1mm GB/T1731-93

涂膜耐冻融性 20次不起泡、不脱落、无裂纹 GB9154-88

耐水性（常温）200小时，漆膜不起泡、不脱落 GB/T1733-93

使用温度 -40 ° C--140 ° C可正常使用 GB1735-79

耐人工老化性 5000小时无粉化、无脱落、无龟裂 GB1865-80（89）

聚氨酯防水涂料性能特点：防尘、耐磨、耐压、隔水，可做哑光、亮光、半哑和防滑效果，造价低廉，易于清洁、维护方便，色彩丰富，表面效果极其美观

聚氨酯防水涂料表面处理 涂漆基面要达到牢固洁净、无油污、灰尘等所有污物，涂抹基面无酸、碱或水分凝结，对固化已久的氟碳底漆，应用砂纸打毛后，方能涂装后道面漆，水泥墙面应用H01-1环氧封闭

底漆封闭，再施工氟碳底漆、面漆；金属漆建议施一道哑光清漆。

聚氨酯防水涂料涂装方法

无气喷涂：稀释剂：氟碳稀释剂

稀释率：0~20%（以漆料重量计）

聚氨酯防水涂料储存期限 存放于阴凉、干燥、通风处，漆料一年，固化剂六个月。

聚氨酯防水涂料注意事项 1.施工前先阅读使用说明；2.聚氨酯防水涂料用前将漆料与固化剂按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用，8小时内用完；3.聚氨酯防水涂料施工过程中保持干燥清洁，严禁与水、酸、醇、碱等接触；配漆后固化剂包装桶必须盖严，以免胶凝；4.聚氨酯防水涂料施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%，本产品涂装后须7天后才能交付使用。