

# 广西专业防水公司—致远牌外墙防水涂料

产品名称	广西专业防水公司—致远牌外墙防水涂料
公司名称	广西致远建筑防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:致远
公司地址	南宁市西乡塘区明秀西路154号铺面第一层第三间
联系电话	0771-4861687

## 产品详情

广西防水材料外墙专用勾缝剂产品详情：

广西防水材料专业找致远，专做防水材料，施工30年，质量有保证

### 一、广西防水材料外墙专用勾缝剂材料简介

广西防水材料“致远牌”OT802外墙专用勾缝胶是以特种聚合物乳液为基料，加入改性剂、活性剂、抗渗剂等精制而成的外墙饰面材料防渗漏专用勾缝胶。

### 二、广西防水材料外墙专用勾缝剂产品特点

- 1、防水、抗渗、粘接力强；
- 2、耐热、耐紫外线、耐酸碱；
- 3、有一定的弹性，可抵抗接缝变形而引起的开裂；
- 4、与旧基面的粘结不会出现空鼓、剥落、起皮、开裂等现象，防水有保证；
- 5、无毒、无味、不污染环境、属环保产品；
- 6、可调成各种颜色，具装饰效果。

### 三、广西防水材料外墙专用勾缝剂适用范围

- 1、适用于室内外各类饰面砖及石材拼缝的填缝防水处理；
- 2、适用于外墙渗漏维修工程。

#### 四、广西防水材料外墙专用勾缝剂技术指标

#### 五、广西防水材料外墙专用勾缝剂使用指南

- 1、表面处理：1)新缝隙要清洁、无松脱物、碎屑及积水，干燥时应对缝隙进行湿润处理，但不能有积水；  
2)维修工程中，应将原缝打磨掉1-2mm深成“凹”形，清除浮灰并用水清洗干净。
- 2、科学配料：按勾缝胶:水泥=1：5,将水泥调和均匀成腻子状；
- 3、填缝处理：1)用抹刀或灰匙将拌好的勾缝腻子压入缝内并沿对角方向压实；  
2)待勾缝腻子有一定强度后（约4-6h），清理饰面，并注意填缝是否饱满，砂眼、孔洞、不平、漏填等缺陷要及时修补，干固结实后（约24h），可用清水、干布或瓷砖清洁剂做进一步清洁；  
3)勾缝完成后，应检查并进行养护，一般8h后喷水养护一次。

#### 六、广西防水材料外墙专用勾缝剂储运与包装

- 1、本产品为非危险品，无毒、无味、不污染环境、能安全运输；
- 2、应贮存在阴凉干燥处，贮存期为6个月；
- 3、包装有：1kg/桶、5kg/桶、25kg/桶、50kg/桶