高分子反应粘湿铺防水卷材

产品名称	高分子反应粘湿铺防水卷材
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:123123
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用途）
联系电话	020-29878196 13926464249

产品详情

一、产品简介

高分子反应粘湿铺防水卷材是由强力交叉压膜与反应粘密封胶经过特殊工艺复合而成的高性能、冷施工的自粘防水卷材，是专门针对普通卷材不能与基面有效粘结产生窜水漏水的难题而立项研制的一种新产品。

该产品采用优质反应粘密封胶层，能与混凝土基层快速结合，其优异的自愈性能和局部自锁水性能大大减少渗漏机率。卷材胶料的高分子聚合物（链段）与水泥素浆（硅酸盐网络）起化学交联反应形成（界面）互穿网络结构，形成高强度、密封牢固的防水层并且永久的密封于混凝土结构层上；具有优异的热稳定性，尺寸稳定性，抗紫外线性能和双向耐撕裂性能。

二、产品执行标准

高分子反应粘湿铺防水卷材执行标准：GB/T23457-2009防水卷材标准。

序号	项目		指标
1	拉伸性能	拉力/（N/50mm）	≥200
		最大拉力时伸长率/%	≥150

2	撕裂强度/N	≥25
3	耐热性	70°C,2h无位移，流淌、滴落
4	低温柔性/°C	-15
		无裂纹
5	不透水性	0.3MPa,120min不透水

三、产品特点

(1)、超强的粘结力，密封防水不窜水

国内首款反应粘防水卷材，可与混凝土基层通过化学交联和物理卯榫的协同作用反应粘结，粘结牢固持久不可逆，粘结强度远大于物理性粘结的卷材；

(2)、强度大、延伸率高、抗冲击性、抗刺穿性强

表层结构为维罗朗强力薄膜，采用交叉叠压技术，高强高韧，强度比普通膜大得多，延伸率是PET膜的3倍以上；能有效抵抗防水施工过程中，防水材料表面经受铁镐划冲、重物坠落等外力因素作用的影响；

(3)、潮湿潮气可施工，适应赶工期的需要

现场适应性强，可直接在潮湿或有潮气的结构混凝土基层上施工，大大缩短工期，节约施工成本；

(4)、安全、环保、施工便捷

高分子反应粘湿铺防水卷材本身无毒无害，且采用冷作业施工，无需动用明火作业，施工操作安全环保，方便快捷。

四、适用范围

(1)、各类地下工程的防水抗渗，如地下室、人防工程、地铁等防水工程。

(2)、工业与民用建筑的屋面及外墙防水工程。

(3)、对潮气颇为敏感的粮库、电子车间等的防潮、防水工程。

(4)、沿海地区有海水腐蚀和较大结构变形部位的防水防腐工程。