

供应未增强PBT B1505 德国朗盛

产品名称	供应未增强PBT B1505 德国朗盛
公司名称	杭州洪大塑胶有限公司
价格	35.00/KG
规格参数	产地:德国朗盛 型号:B1505 规格:25KG/包
公司地址	杭州西湖上城区南山路19号
联系电话	13884633998

产品详情

【特别声明：因塑胶行情每天都会有变更，以上报价可能会与当天实际报价有所差异，请用手机或电话直接询价24小时询价直线罗先生：13884633998 QQ：396424418】

洪大塑胶原料有限公司长期供应德国朗盛Pocan PBT系列产品，【保证原厂原包，假一陪十】货源稳定，可看货，可送货上门，可开增值税发票，可提供SGS报告，REACH报告，出厂报告COA，MSDS证书，材质报告等证书。供应德国朗盛Pocan PBT产品系列：

型号：PBT Pocan B1505

性能：未增强，挤出、注射成型，电气性能好，耐温160摄氏度。

用途：用于汽车，电子，电器等产业精密注塑用，如线圈骨架，开关，插座，连接器，汽车把手，灯座，风扇外壳，电气零件开关。

型号：PBT Pocan B1501

性能：未增强，食品接触合规性，挤出、注射成型，电气性能好，耐温160摄氏度。

用途：用于汽车，电子，电器等产业精密注塑用，如线圈骨架，开关，插座，连接器，汽车把手，灯座，风扇外壳，电气零件开关。

型号：PBT Pocan B1305

性能：未增强，注射成型，流动性好，电气性能好，耐温150摄氏度。

用途：用于汽车，电子，电器等产业精密注塑用，如线圈骨架，开关，插座，连接器，汽车把手，灯座，风扇外壳，电气零件开关。

型号：PBT Pocan B1100 性能：未增强，挤出、注射成型，流动性好，电气性能好，耐温160摄氏度。

用途：用于汽车，电子，电器等产业精密注塑用，如线圈骨架，开关，插座，连接器，汽车把手，灯座，风扇外壳，电气零件开关。

型号：PBT Pocan B1300 性能：未增强，挤出、注射成型，流动性好，电气性能好，耐温160摄氏度。

用途：用于汽车，电子，电器等产业精密注塑用，如线圈骨架，开关，插座，连接器，汽车把手，灯座，风扇外壳，电气零件开关。高性能材料(PBT+ASA)-共混物,(PBT+PC)-共混物,(PBT+PET)-共混物,PBT,PBT-共混物,PBT/ASA,PBT/PC,PBT/PET,PBTP,PET,PETP

• 聚乙烯对苯二甲酸酯 • 聚对苯二甲酸丁二醇酯 保根?POCAN®

Pocan® 是聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) 及其混合物的商品名称。Pocan® 可提供高耐热性能, 强度及硬度, 同时具有极好的滑动性能、高耐磨性和良好的耐化学品特性, 此外, Pocan® 产品对应力开裂的敏感性较低, 且具有低吸湿性。除了注塑等级外, Pocan也用于半成品挤出, 箔或电缆护套的产品以及非增强产品, 玻纤增强产品, 玻璃球或矿物质填充的产品。还可以提供阻燃, 弹性体改性及食品用级别的产品, 以及与ASA及PC的共混物。

业务部门: 半结晶产品。

产品特性: 自然色泽,淡象牙色, 不透明。

颜色: 除自然色及黑色外, 还可以提供一系列的不透明标准颜色。如有需要, 也可以提供特定颜色的产品。

表面整饰: 根据模具表面的不同, 产品表面可以是高光泽或有织纹感硬度高, 尤其对于玻纤增强系列产品, 拉伸模量可达 1700 - 17 000 MPa, 冲击性能及断裂韧性高, 但对缺口敏感弹性体填充的产品系列具有良好的低温冲击强度, 耐动态荷载高耐应力开裂性能良, 耐热性高, 取决于产品系列短时耐温峰值可到160 - 210 ° C (玻纤增强级产品可到 240 ° C),

可长期使用温度: 90 -140 ° C。尺寸精确度及稳定性, 但不能与不定型热塑性塑料相比耐磨性能良耐化学腐蚀良, 尤其是对燃料, 润滑剂, 溶剂及清洁电绝缘性良。

应用领域: 汽车工程, 电气工程/电子产品, 照明工程, 家用电器, 运动/休闲装备, 其它应用。

主要经营的产品分类: 注塑级PBT, 防火阻燃PBT, 玻纤增强PBT, 防静电PBT、导电PBT、玻纤增强防火PBT、高耐磨润滑PBT、抗紫外线耐候PBT、耐高温/高耐热PBT, 超韧高抗冲击PBT, 耐低温PBT, 挤出级PBT, FDA食品级PBT, 铁氟龙增强PBT, 芳纶增强PBT, 碳纤增强PBT、长玻纤增强PBT、矿物增强PBT