

供应10%玻纤增强PBT B3215德国朗盛

产品名称	供应10%玻纤增强PBT B3215德国朗盛
公司名称	杭州洪大塑胶有限公司
价格	35.00/KG
规格参数	产地:德国朗盛 型号:B3215 规格:25KG/包
公司地址	杭州西湖上城区南山路19号
联系电话	13884633998

产品详情

【特别声明：因塑胶行情每天都会有变更，以上报价可能会与当天实际报价有所差异，请用手机或电话直接询价24小时询价直线罗先生：13884633998 QQ：396424418】

洪大塑胶原料有限公司长期供应德国朗盛Pocan PBT系列产品，【保证原厂原包，假一陪十】货源稳定，可看货，可送货上门，可开增值税发票，可提供SGS报告，REACH报告，出厂报告COA，MSDS证书，材质报告等证书。供应德国朗盛Pocan PBT产品系列：

型号：PBT Pocan B3215

性能：玻纤增强级，10%玻纤增强，注射成型，强度高，耐热性能好，电气性能好，耐温215摄氏度。

用途：用于汽车，电子，电器等产业精密注塑用，如线圈骨架，开关，插座，连接器，汽车把手，灯座，风扇外壳，电气零件开关。

型号：PBT Pocan B3215XF

性能：玻纤增强级，10%玻纤增强，抗冲击，高韧性，注射成型，强度高，耐热性能好，电气性能好，

流动性好，耐温180摄氏度。

用途：用于汽车，电子，电器等产业精密注塑用，如线圈骨架，开关，插座，连接器，汽车把手，灯座，风扇外壳，电气零件开关。

型号：PBT Pocan B3215Z

性能：玻纤增强级，10%玻纤增强，抗冲击，高韧性，注射成型，强度高，耐热性能好，电气性能好，流动性好，耐温180摄氏度。

用途：用于汽车，电子，电器等产业精密注塑用，如线圈骨架，开关，插座，连接器，汽车把手，灯座，风扇外壳，电气零件开关。

型号：PBT Pocan B2505

性能：未增强，防火UL94V-0级，注射成型，电气性能好，耐温160摄氏度。

用途：用于汽车，电子，电器等产业精密注塑用，如线圈骨架，开关，插座，连接器，汽车把手，灯座，风扇外壳，电气零件开关。

型号：PBT Pocan B1600

性能：未增强，食品接触合规性，挤出、注射成型，电气性能好，耐温160摄氏度。

用途：用于汽车，电子，电器等产业精密注塑用，如线圈骨架，开关，插座，连接器，汽车把手，灯座

, 风扇外壳, 电气零件开关。

型号：PBT Pocan B1700

性能：未增强, 食品接触合规性, 挤出、注射成型, 电气性能好, 耐温140摄氏度。

用途：用于汽车, 电子, 电器等产业精密注塑用, 如线圈骨架, 开关, 插座, 连接器, 汽车把手, 灯座, 风扇外壳, 电气零件开关。

型号：PBT Pocan B1701

性能：未增强, 食品接触合规性, 挤出、注射成型, 电气性能好, 耐温140摄氏度。

用途：用于汽车, 电子, 电器等产业精密注塑用, 如线圈骨架, 开关, 插座, 连接器, 汽车把手, 灯座, 风扇外壳, 电气零件开关。

型号：PBT Pocan B1505Z

性能：未增强, 增韧级, 高抗冲击, 挤出、注射成型, 电气性能好, 耐温120摄氏度。

用途：用于汽车, 电子, 电器等产业精密注塑用, 如线圈骨架, 开关, 插座, 连接器, 汽车把手, 灯座, 风扇外壳, 电气零件开关。

型号：PBT Pocan B1505

性能：未增强，挤出、注射成型，电气性能好，耐温160摄氏度。

用途：用于汽车，电子，电器等产业精密注塑用，如线圈骨架，开关，插座，连接器，汽车把手，灯座，风扇外壳，电气零件开关。

型号：PBT Pocan B1501

性能：未增强，食品接触合规性，挤出、注射成型，电气性能好，耐温160摄氏度。

用途：用于汽车，电子，电器等产业精密注塑用，如线圈骨架，开关，插座，连接器，汽车把手，灯座，风扇外壳，电气零件开关。

型号：PBT Pocan B1305

性能：未增强，注射成型，流动性好，电气性能好，耐温150摄氏度。

用途：用于汽车，电子，电器等产业精密注塑用，如线圈骨架，开关，插座，连接器，汽车把手，灯座，风扇外壳，电气零件开关。

型号：PBT Pocan B1100 性能：未增强，挤出、注射成型，流动性好，电气性能好，耐温160摄氏度。

用途：用于汽车，电子，电器等产业精密注塑用，如线圈骨架，开关，插座，连接器，汽车把手，灯座

, 风扇外壳, 电气零件开关。

型号：PBT Pocan B1300 性能：未增强，挤出、注射成型，流动性好，电气性能好，耐温160摄氏度。

用途：用于汽车，电子，电器等产业精密注塑用，如线圈骨架，开关，插座，连接器，汽车把手，灯座，风扇外壳，电气零件开关。高性能材料(PBT+ASA)-共混物,(PBT+PC)-共混物,(PBT+PET)-共混物,PBT,PBT-共混物,PBT/ASA,PBT/PC,PBT/PET,PBTP,PET,PETP

• 聚乙烯对苯二甲酸酯 • 聚对苯二甲酸丁二醇酯 保根?POCAN®

Pocan® 是聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) 及其混合物的商品名称。 Pocan® 可提供高耐热性能，强度及硬度，同时具有极好的滑动性能、高耐磨性和良好的耐化学品特性，此外，Pocan® 产品对应力开裂的敏感性较低，且具有低吸湿性。除了注塑等级外，Pocan也用于半成品挤出，箔或电缆护套的产品以及非增强产品，玻纤增强产品，玻璃球或矿物质填充的产品。还可以提供阻燃，弹性体改性及食品用级别的产品，以及与ASA及PC的共混物。

业务部门：半结晶产品。

产品特性：自然色泽,淡象牙色，不透明。

颜色：除自然色及黑色外，还可以提供一系列的不透明标准颜色。如有需要，也可以提供特定颜色的产品。

表面整饰：根据模具表面的不同，产品表面可以是高光泽或有织纹感硬度高，尤其对于玻纤增强系列产品，拉伸模量可达 1700 - 17 000 MPa，冲击性能及断裂韧性高，但对缺口敏感弹性体填充的产品系列具有良好的低温冲击强度，耐动态荷载高耐应力开裂性能良，耐热性高，取决于产品系列短时耐温峰值可到160 - 210 ° C (玻纤增强级产品可到 240 ° C)，

可长期使用温度：90 -140 ° C。尺寸精确度及稳定性，但不能与不定型热塑性塑料相比耐磨性能良耐化学腐蚀良，尤其是对燃料，润滑剂，溶剂及清洁电绝缘性良。

应用领域：汽车工程，电气工程/电子产品，照明工程，家用电器，运动/休闲装备，其它應用。

主要经营的产品分类：注塑级PBT，防火阻燃PBT，玻纤增强PBT，防静电PBT、导电PBT、玻纤增强防火PBT、高耐磨润滑PBT、抗紫外线耐候PBT、耐高温/高耐热PBT，超韧高抗冲击PBT，耐低温PBT，挤出级PBT，FDA食品级PBT，铁氟龙增强PBT，芳纶增强PBT，碳纤增强PBT、长玻纤增强PBT、矿物增强PBT