

吉安P3室内全彩LED显示屏

产品名称	吉安P3室内全彩LED显示屏
公司名称	深圳玖润光电科技有限公司
价格	7500.00/平方米
规格参数	品牌:玖润 型号:P3 像素点:111111
公司地址	深圳宝安区福永镇塘尾工业大道6号C座
联系电话	0755-61933999 18098912836

产品详情

	产品名称	室内表贴p3单元板
光学特性	led封装方式	smd 2121黑灯
	红光芯片	乾照
	红光芯片尺寸	7 mil
	绿光芯片	华灿
	绿光芯片尺寸	6*8mil
	蓝光芯片	华灿
	蓝光芯片尺寸	6*8 mil
	水平可视角度	140 (+10/-10) 度

	垂直可视角度	120 (+10/-10) 度
	亮度	300~1600 cd/m ²
	像素点间距	3mm
	像素密度	111111dots/m ²
	像素构成	1rgb
	单元板分辨率	64*64=4096 dots
	驱动方式以及ic	三十二扫 (恒流) my9868/icn2038+icn2012
	最小视距	3m
物理特性	单元板尺寸 (长*宽)	192mm*192*18mm
	单元板重量	300 ± 10g
	单元板平整度	0.2 mm
	结构特点	灯驱合一
	输入电压 (直流)	4.6-5.5v
电学特性	最大电流	3a
	单元板最大功率	15w
	平均无故障时间	1万小时
	使用寿命	5万小时
	像素失控率	< 1/100000
	使用环境	户外

使用环境

工作温度范围

-20至65

工作湿度范围

10%至90% rh

存储温度范围

0至40

存储湿度范围

30%至60% rh