

天津超声波硬度计

产品名称	天津超声波硬度计
公司名称	天津翔域时代科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区芥园西道（天津弹簧制造有限公司）内办公大楼416室（科技园）
联系电话	86-2287081835 13602086712

产品详情

当前测试硬度可采用的方法有多种,比较常见的有布氏、洛氏、维氏、里氏等试验法。其中布氏、洛氏试验力大、压痕大,对被试样表面损伤较大,维氏采用光学法进行测量,需非常专业的技术人员操作,并且不能对大型工件进行直接测试,而超声波硬度计采用超声波接触阻抗法对试样进行比较测量,具有精度高、速度快、易便携、操作简单,无损测量等优点。

???? ? ?????—??±3%HV?±3%HB,±1.5HR?(????????????????) ? ?????—???????????????? ? ?????—??2????????? ? ?????—???????????????????????????????????? ? ?????—????????2000???????? ? ?????—????????20?????,1?????,?????19??
???? ? ??? ? ????????????????? ? ????????????????? ? ????????????? ? ????????????? ? ????????????????????????????????????? ? ???
???? ? ?????HV 50?1599?HRC 20.3?76?HB 76?618?HRB 41~100?HRA 61-85.6?Mpa 255~2180N/mm2 ? ?????360°????????????90°±5°???????????? ? ?????????HV????C?HRC????HB?? ? ?????: 4.2V?4800mAh???? ? ?????10???? ? ????????????????????????????????? ? ???2000????????20???????? ? ??? ? ????????????? ? ?????????????162×81×31mm? ? ?????22×153mm? ? ?????????????HP-2K????755g?