

青岛气动浆料泵，气动浓浆泵、气动插桶泵、水泵

产品名称	青岛气动浆料泵，气动浓浆泵、气动插桶泵、水泵
公司名称	青岛中鲁联机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市四方区温州路1号1-26
联系电话	0532-83776865 15216393267

产品详情

fy系列气动浆泵（简称：气动油桶泵，又名：气动插桶泵，气动泵、气动活塞泵、气动柱塞泵，气动浓浆泵、打胶泵、气动抽液泵，气动防爆不

fy系列气动浆泵：产品用途

fy系列应用于人造革、移膜革、压延革、彩涂板、印染、医药、涂层、化工、纺织、喷漆、喷涂、薄膜镀膜等。适用于高粘度（vis）12万cps/25的化工浆料输送，具有防爆耐腐防沉淀、低噪音、节能等功能。是理想

fy系列气动浆泵：结构和原理

本产品采用气压差的作用，使活塞上下运行，带动导料活塞开闭，起到提料的作用。调整给气动浆料泵工作控制和调节气动浆料泵送料流量。结合气动液压控制系统能使之自动化工作。

fy系列气动浆泵：使用方法

- 1、先将导料管正确放入所要输送的料桶内。
- 2、将耐腐蚀软管连接出料口接至送料地点。

3、进气阀呈关闭状态，然后将气源管连接进气阀接头，根据所需浆料流量来开启进气阀调节气动浆料泵运行

fy系列气动浆泵：维护保养

- 1、fy系列气动浆泵在使用过程中防止撞击缸体部位避免变形，发生活塞卡死现象，造成报废
- 2、活塞在运行壹佰万余次后，根据空压机送气过程中水份积留情况应清缸体，涂注30#润滑油。
- 3、如经久不用，应在溶剂内工作状清洗，防止浆料冻结，阻塞导料管。

fy系列气动浆泵：注意事项

- 1、在工作中，如缸体部位发热（以手感热为准），应立即加30#润滑油。
- 2、使用过程中如调节螺母松动，发生漏料，应及时调整螺母。

fy系列气动浆泵：技术参数

型号	fy1.2t-1	fy1.2t-2	fy3.2t-1	fy3.2t-2	fy5
外型	100mm × h1450mm	100mm × h1400mm	120mm × h1600mm	120mm × h1500mm	150mm ×
重量	16kg	15kg	23kg	19kg	37
流量	10-30l/min	10-30l/min	20-70l/min	15-50l/min	30-100
通过颗粒	1.2mm	1.2mm?	3mm	1.2mm	5
扬程	30m	30m	30m	30m	30

粘度	5万cps/25	5万cps/25	5万cps/25	5万cps/25	5万cps/25
进出口外径	60mm 32mm	57mm 32mm	72mm 38mm	57mm 32mm	88mm 5
出料接口	1 1/4 ”	1 1/4 ”	1 1/2 ”	1 1/2 ”	2
供气接口	3/8 ”	3/8 ”	3/8 ”	3/8 ”	3/8
供气压力	0.3-1.0mpa/min	0.3-1.0mpa/min	0.3-1.0mpa/min	0.3-1.0mpa/min	0.3-1.0m
出料压力	3-10mpa	3-10mpa	3-10mpa	3-10mpa	3-10
气缸压力比	2 1	2 1	3 1	4 1	3
耗气量	0.3-1.0m ² /min	0.3-1.0m ² /min	0.3-1.0m ² /min	0.3-1.0m ² /min	0.3-1.0

注：fy1.2t-2型fy3.2t-2型适用180-200升密封桶。