

X13T-1.0二通内螺纹旋塞阀

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | X13T-1.0二通内螺纹旋塞阀 |
| 公司名称 | 上海永要阀门制造有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:永要 产地:上海 价格:批发 |
| 公司地址 | 上海市闵行经济技术开发区 |
| 联系电话 | 021-61119584 18221272620 |

产品详情

【二通内螺纹旋塞阀】作用

该阀采用圆柱体启闭件，结构简单、启闭迅速、操作省力、维修方便、密封性好，广泛安装于石油、化工、水电、轻纺、造纸、冶炼等工业管路上，用作切断或接通水、蒸汽、油品等介质。一般选用铸铁、铸铁铜芯、铸钢、不锈钢等材质。

【二通内螺纹旋塞阀】参数

| 型号 | 公称压力 PN (MPa) | 试验压力PS (MPa) | | 适用介质 | 工 |
|----------|--------------------|----------------|-----|---------|-----|
| | | 壳体 | 密封 | | |
| X13T-1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水、蒸汽、油品 | 100 |

【二通内螺纹旋塞阀】材质

| 零件名称 | 阀体 | 塞子 | 填料压盖 | 填料 |
|----------|----|----|------|-------|
| X13T-1.0 | 铸铁 | 铸铜 | 铸铁 | 油浸石棉盘 |

【二通内螺纹旋塞阀】尺寸

| 公称通径 DN (mm) | 管螺纹 G | 尺寸 (mm) | | | |
|-------------------|-------|-----------|-----|----|-----|
| | | L | S | S1 | h2 |
| 15 | 1/2 | 85 | 30 | 12 | 26 |
| 20 | 3/4 | 90 | 36 | 16 | 34 |
| 25 | 1 | 110 | 46 | 18 | 38 |
| 32 | 1 1/4 | 130 | 55 | 18 | 45 |
| 40 | 1 1/2 | 150 | 60 | 26 | 55 |
| 50 | 2 | 170 | 75 | 28 | 74 |
| 65 | 2 1/2 | 220 | 90 | 32 | 82 |
| 80 | 3 | 250 | 105 | 36 | 125 |
| 100 | 4 | 300 | 140 | 46 | 135 |