

高效节能防爆电子镇流器

产品名称	高效节能防爆电子镇流器
公司名称	温州市硕宝电气科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:硕宝 型号:YK 外形尺寸:200 × 60 × 40
公司地址	浙江省温州市乐清象阳经济开发区
联系电话	0577-626722100 13868888594

产品详情

高效节能防爆电子镇流器

防爆电子镇流器产品大全：YZ-20E高效节能防爆电子镇流器，YZ-30E高效节能防爆电子镇流器，YZ-40E高效节能防爆电子镇流器

YK20-1DFL型高效节能单脚专用电子镇流器、YK20-2DFL型高效节能双脚专用电子镇流器

YK40-1DFL型高效节能单脚专用电子镇流器、YK40-2DFL型高效节能双脚专用电子镇流器

YK20-2XDFL型高效节能专用电子镇流器、YK20-2 × 2DFL型高效节能双脚专用电子镇流器

YK40-2XDFL型高效节能专用电子镇流器，YK40-2 × 2DFL型高效节能双脚专用电子镇流器、

127VYK40-2DFL高效节能双脚专用电子镇流器,YK18DFx2CS防爆电子镇流器,YK20DFx2CS防爆电子镇流器

YK28-T5型高效节能电子镇流器、YK18-212DFL型高效节能电子镇流器、YK28DFx2CS防爆电子镇流器

YK36DFx2CS防爆电子镇流器,YK40DFx2CS防爆电子镇流器,YK36-2x2DFL型高效节能双脚专用防爆电子镇流器,YK36-2DFL型高效节能双脚专用防爆电子镇流器

荧光灯防爆电子镇流器的电路设计有多种多样，在科学突飞猛进的今天，荧光灯电子镇流器的设计正趋向集成化或模块化，目的是使电路结构简单，电气性能更可靠，稳定，安全。

二、YK36-2x2DFL高效节能防爆电子镇流现货性能特点

(1) 节能。使用50—60Hz频率供给灯管，使灯管光效比工频提高约10%，且自身功耗低，使灯的总输入功率下降约20%，有最佳的节能效果。

(2) 消除频闪，使光源输出更稳定。有利于提高视觉分辨率，提高功效；降低连续作业的视觉疲劳，有利于保护视力。

(3) 起点更可靠。预热灯管后一次起点成功，避免了多次起点。

(4) 功率因数高。符合国家标准的20W.40W以上的荧光灯，其功率因数高于0.95。

(5) 稳定输入功率和输出光通量。有良好的稳压性能，在电源、电压偏差很大时，仍能保持光源恒定功率，稳定光照度，有利于节能。

(6) 延长灯管寿命。恒功率和灯管电流下降，以及起点可靠等因素可使灯管寿命延长。

(7) 噪音低。电子镇流器噪音可达35db以下，人们感觉不到噪音。

主要技术参数

额定电压：AC220V

额定频率：50Hz—60Hz

额定功率：20W × 1 /40WX1/ 20WX2 /40WX2 /18WX2 /28WX1 /28WX2 /36WX2

功率因数:0.95~0.98

流明系数：0.95~0.98

异常保护：有

防爆标志：ExmIIT4

外形尺寸：200 × 60 × 40 / 318 × 62 × 42mm

重量：0.4kg /0.5kg/ 0.8kg

荧光灯小知识

单脚荧光灯：直管荧光灯端头处一端只有1个角点。

双脚荧光灯：直管荧光灯端头处一端有2个角点。

单脚荧光灯相对于双脚荧光灯光源瞬间启动快，使用寿命更长，但对电子镇流器的内部配置要求相对要高，价格方面也会相应高。

品质保证

本产品已通过国家专业防爆检测机构检测认证，产品实行一年保用，购买产品之日起一年内免费更换（人为因素除外）。