

威纶通人机界面触摸屏MT8101iE

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 威纶通人机界面触摸屏MT8101iE |
| 公司名称 | 广州龙弘自动化设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:威纶 型号:MT8101iE |
| 公司地址 | 广州市天河区东莞庄路东莞庄北街68号201 |
| 联系电话 | 020-87223282 18320478402 |

产品详情

广州龙弘自动化设备有限公司-如有需要请联系卖家

步科KINCO金牌代理，海泰克、威纶授权代理，西门子、三菱价格优惠

威纶通人机界面触摸屏MT8101iE

| | | |
|----|------|------------|
| 显示 | 显示器 | 10.1 " TFT |
| | 分辨率 | 800 x 480 |
| | 显示亮度 | 300 |
| | 对比度 | 500:1 |
| | 背光类型 | LED |
| | 背光寿命 | >30,000 小时 |
| | 显示色彩 | 262K |
| | | |

| | | |
|-------|------------|-----------------------------------|
| 触控面板 | 类型 | 四线电阻式 |
| | 触控精度 | 动作区 长度(X) ± 2%, 宽度(Y) ± |
| 存储器 | 闪存 (Flash) | 128 MB |
| | 内存 (RAM) | 128 MB |
| 处理器 | | 32 bits RISC CortexA8600MHz |
| I/O接口 | USB Host | USB 2.0 x 1 |
| | 以太网 | 1 RJ45 port(10/100 Base-T) |
| | 串行接口 | COM1:RS-232,COM2:RS-485 2W/4W,COM |
| 万年历 | | 内置 |
| 电源 | 输入电源 | 24 ± 20%VDC |
| | 功耗 | 400mA@24VDC |
| | 电源隔离 | 内置 |
| | 耐电压 | 500VAC (分钟) |
| | 绝缘电阻 | 超过 50M at 500VDC |
| | 耐振动 | 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分钟) |
| | | |
| 规格 | 外壳材质 | 工程塑料 |
| | 外形尺寸 WxHxD | 271x 213 x40mm |
| | | |

| | | |
|------|--------|------------------------------|
| | 开孔尺寸 | 260x 202mm |
| | 重量 | 约 1.3 kg |
| 操作环境 | 防护等级 | NEMA4/IP65 |
| | 储存环境温度 | -20 ° ~60 ° C(-4 ° ~140 ° F) |
| | 操作环境温度 | 0 ° ~50 ° C(32 ° ~122 ° F) |
| | 相对环境湿度 | 10% ~ 90% @40 (非冷凝) |
| 认证 | | 符合CE认证标准 |
| 使用软件 | | EasyBuilder Pro V4.10.04或更新版 |

0.1" 800x480 TFT LCD

无风扇冷却系统

主板涂布保护处理在严苛的环境中，能防止腐蚀

COM2及COM3[RS485]支持MPI187.5K,同时间选择一使用

NEMA4/IP65 前面板防护等级

内置电源隔离