

YZ-20E30E40E防爆电子镇流器

产品名称	YZ-20E30E40E防爆电子镇流器
公司名称	温州市硕宝电气科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:硕宝 型号:YZ-20E30E40E 外形尺寸:80 × 42 × 28mm
公司地址	浙江省温州市乐清象阳经济开发区
联系电话	0577-626722100 13868888594

产品详情

YZ-20E30E40E防爆电子镇流器

一、概况

荧光灯电子镇流器问世于八十年代初，由荷兰飞利浦公司首先研制成功。由于它与传统的电感式镇流器相比，特别在电性能上更有独特之处。所以电子镇流器是具有强大的生命力。

荧光灯电子镇流器的电路设计有多种多样，在科学突飞猛进的今天，荧光灯电子镇流器的设计正趋向集成化或模块化，目的是使电路结构简单，电气性能更可靠，稳定，安全。

本公司研制生产的YZ-20E高效节能防爆电子镇流器主要应用于20W单管双脚荧光灯（T8、T12）的电器装置。

二、性能特点

电路结构精确合理，电气性能更高效、可靠、稳定、安全。

金属保护外壳设计，使电子镇流器完全达到防爆标准。

外形精美，结构简单，接线方便，安装便利。

三、主要技术参数

额定电压：AC220V

额定频率：50Hz—60Hz

工作电流：130Ma

额定功率：20W × 1，30W × 1，40W × 1

功率因数：> 0.95

防爆标志：ExmIIT4

外形尺寸：80 × 42 × 28mm

重量：0.09kg

直管荧光灯小知识

(一)、直管型荧光灯管按管径大小分为：T12、T10、T8、T6、T5、T4、T3等规格。规格中“T+数字”组合，表示管径的毫米数值。其含义：一个T = 1/8英寸，一英寸为25.4mm；数字代表T的个数。如T12 = 25.4mm × 1 / 8 × 12 = 38mm，则T12灯管管径为38mm，T8灯管管径为25.4mm，T5灯管管径为16mm

(二)、荧光灯管管径与其电参数的关系：

- 1、荧光灯管，管径越细，光效越高，节电效果越好。
- 2、荧光灯管，管径越细，启辉点燃电压越高，对镇流器技术性能要求越高。

六、品质保证

本产品已通过国家专业防爆检测机构检测认证，产品实行一年保用，购买产品之日起一年内免费更换（人为因素除外）。

硕宝防爆主要生产并销售：防爆荧光灯，防爆节能荧光灯，防爆防腐全塑荧光灯，防爆洁净荧光灯，防爆荧光灯电子镇流器，防爆配电箱，防爆灯具，防爆软管，防爆箱，防爆风机，防爆视孔灯，防爆马路灯，防爆平台灯，防爆LED灯，防爆声光报警器，防爆电子镇流器，防爆应急电源，金卤灯应急，防爆应急灯，防爆标志灯，防爆泛光灯，防爆投光灯，防爆吸顶灯，防爆防腐灯，防爆轴流风机，防爆壁式排风扇，防爆摇头扇，防爆吊风扇，防爆空调，防爆变压器，防爆挠性连接管，防爆接线箱，防爆穿线盒，防爆接线盒，防爆填料函，防爆电铃，防爆消防报警按钮，防爆电缆盘，防爆插销，防爆操作柱，防爆配电柜，防爆配电箱，防爆照明配电箱，防爆动力配电箱，防爆箱，防爆动力检修箱，防爆检修电源插座箱，防爆控制箱，防爆配电柜，防爆软起动器，防爆操作柱，防爆自耦减压电磁起动箱，防爆星三角起动箱，防爆变频调速箱，防爆磁力起动器，防爆断路器，防爆防腐电源插座箱，防爆防腐操作柱，防爆防腐断路器，防爆防腐控制箱等。

负责人：杨青萍 手机：1386888594 QQ:1686363322 坐机:0577-62722100 传真:0577-62606020
防爆荧光灯<http://www.sobaoex.com> 防爆洁净荧光灯 <http://www.bxmd52.com>