

PVDF特殊效果色三涂氟碳建筑涂料

产品名称	PVDF特殊效果色三涂氟碳建筑涂料
公司名称	上海佑孚贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:建筑涂料 颜色:多色 品牌:晶威
公司地址	中国上海市宝山区长临路1318弄34号802室
联系电话	0086 021 33874266 13661898164

产品详情

类型	建筑涂料	颜色	多色
品牌	晶威	起订量	1000公斤
总固含量	70 (%)	保质期	12 (个月)

本公司代理销售的艳丽得pvdf氟碳涂料是无与伦比的超耐候涂料

艳丽得氟碳涂料三大特性：

- 1.搞得碳-氟原子键结能量（110kcal/mol）具强有力的分子内聚力，树脂安定性，所以耐热、耐候、耐化学品、耐紫外线特性。
- 2.高的碳-氟离子键结能量（403kcal/mol）使其有极性化构造，且具有高绝缘、低诱电率、低曲折等光学，电气特性，也具有防止污垢积存性，抗环境老化性。
- 3.短的碳-氟原子键结半径（1.32a）具低临界表面张力（25dyne/cm）很弱的分子间力，所以有润滑性、不粘性、疏水疏油性、抗气体穿透性。

艳丽得氟碳涂料主要应用：

- 1.铝制品：铝门窗、铝幕墙、百叶门窗、铸铝公园椅、沙滩椅、栏杆等；
- 2.镀锌板及镀锌铁板：隔音墙、纽泽西护栏、广告看板、浪板等；
- 3.不锈钢制品：墙板、门材等。

艳丽得氟碳涂料成分：

高耐候级聚偏二氟乙烯树脂 (pvdf resin) 含量占总体树脂含量70%以上，国外进口无机耐候颜料，国外进口耐候包覆型铝银浆及珠光粉

艳丽得氟碳涂料涂装方式：

铝型材或铝单板按astmd17300、b型、方法5（无定形磷酸铬处理）或方法7（无定型铬处理）

静电设备喷涂后在230-240烘烤15-20分钟熟化成膜

底涂干膜厚度控制在5-10微米，面漆干膜厚度控制在20-25微米，光油干膜控制在10-15微米