

# MYT-190-330型液压锚杆钻机一泵双机

产品名称	MYT-190-330型液压锚杆钻机一泵双机
公司名称	天津中煤机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:龙甲钻 型号:MYT-190-330
公司地址	天津市武清开发区福源道18号512-92(集中办公区)
联系电话	022-82925161 13820301631

## 产品详情

### MYT-190/330型液压锚杆钻机--一泵双机

#### 一泵双机适用范围

MYT-190/330型液压锚杆(锚索)钻机，其泵站输出为两路独立的油路，可以同时带动两台锚杆钻机，两台邦锚杆钻机，或一台顶锚杆钻机和一台邦锚杆钻机，同时工作。这样组合大大提高了几倍巷道支护的速度，推进了掘进的进尺，节约了时间增加了效率。一泵双机可用于煤矿巷道和工程隧道，及大面积锚杆锚索支护孔的地方。对巷道顶板硬岩层支护效果明显提高。其成孔直径为 $\varnothing 24$ -- $\varnothing 42$ ，有效钻程为60米。

	额定转矩	N.m	190	
	额定转速	r/min	330	
主	额定流量	L/min	41/42	
	推进力	一级	kN	12
		二级	kN	6
	空载推进速度	mm/min	14000	

	返回速度	mm/min	8000	
	推进行程	mm	1930	
	钻机最大高度	mm	3510	
	钻机最小高度	mm	1580	
机	冲洗水压力	MPa	0.6-1.2	
	钻孔直径	mm	27- 42	
	噪声	声压级	dB(A)	92
		声功率级	dB(A)	108
	机重	Kg	52	
	额定流量	L/min	40	
双	电机额定功率	kW	15	
机	电机额定电压	V	380/660或660/1140	
泵	油箱有效容积	L	190	
站	外形尺寸	mm	(长×宽×高) 1430*950*500	
	机重	Kg	280	
	油管长度	m	20-40	

主机选型参考表

代码	最小高度mm	最大高度m m	推进行程m m	使用巷道高度mm
A	1100	2200	1100	1600-2200
B	1300	2800	1500	1800-3000
C	1500	3500	2000	2000-3700