

# 龙甲钻牌MQT-130-2.8型气动锚杆钻机

产品名称	龙甲钻牌MQT-130-2.8型气动锚杆钻机
公司名称	天津中煤机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:龙甲钻 型号:MQT-130/2.8
公司地址	天津市武清开发区福源道18号512-92(集中办公区)
联系电话	022-82925161 13820301631

## 产品详情

### MQT-130/2.8型气动锚杆钻机

MQT-130/2.8型气动锚杆钻机广泛适用于硬岩 $f_8$ 的巷道，特别适用于煤矿巷道的锚杆支护作业，主要适用钻顶板锚杆孔安装锚杆搅拌树脂锚固剂。主要特点是体积小、重量轻、操作方便、维修方便、安全防爆、钻速快、使用寿命长等优点。

#### MQT-130/2.8型气动锚杆钻机基本性能参数

基本性能		单位	基本性能参数		
工作压力		MPa	0.40	0.50	0.63
额定转矩		N.m	105	130	150
额定转速		r/min	200	210	220
推进力	一级	kN	5.5	7.0	9.0
	二级	kN	4.1	5.1	6.5
	三级	kN	3.0	4.0	5.1

最大输出功率		kW	2.1	2.8	3.4
空载转速		r/min	560	620	680
1/2空载转速		r/min	280	310	340
1/2空载转速下的转矩		N.m	65	75	85
起动转矩		N.m	180	210	240
失速转矩		N.m	190	220	250
最大负荷转矩		N.m	160	190	220
耗气量		m <sup>3</sup> /min	3.5	4.2	5.0
噪声	声压级	dB(A)	93	95	98
	声功率级	dB(A)	110	112	115
支腿规格型号		—			
整机最大高度		mm	3660 ± 20	2905 ± 20	
整机最小高度		mm	1450 ± 20	1295 ± 20	
推进行程		mm	2210 ± 20	1610 ± 20	
推进行程	一级	mm	745 ± 20	545 ± 20	
	二级	mm	720 ± 20	535 ± 20	
	三级	mm	745 ± 20	530 ± 20	
机重		kg	53	50	
钻尾连接尺寸		mm	S=19,23		
钻孔直径		mm	Ø27		
冲洗水压力		MPa	0.6~1.2		