

威纶通人机界面触摸屏TK6070IQ

产品名称	威纶通人机界面触摸屏TK6070IQ
公司名称	广州龙弘自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:威纶 型号:TK6070IQ
公司地址	广州市天河区东莞庄路东莞庄北街68号201
联系电话	020-87223282 18320478402

产品详情

广州龙弘自动化设备有限公司-如有需要请联系卖家

步科KINCO金牌代理，海泰克、威纶授权代理，西门子、三菱价格优惠

威纶通人机界面触摸屏TK6070IQ

产品规格

显示器	显示器	7" TFT
	分辨率	800 x 480
	亮度	350
	对比度	500:1
	背光类型	LED
	背光寿命	>30,000 小时

	显示色彩	65536
触控面板	类型	4线电阻式
	触控精度	动作区 长度(X) $\pm 2\%$, 宽度(Y) $\pm 2\%$
存储器	Flash储存器 (MB)	128 MB
	DRAM (MB)	64 MB
处理器		32Bit RISC CPU 400MHz
I/O接口	USB Host	USB 1.0 x 1
	串行接口	COM1 RS-232, COM2 RS-485 2W/4W
万年历		内置
电源	输入电源	24 \pm 20%VDC
	功耗	300mA@24V
	电源隔离	无
	耐电压	500VAC (1 分钟)
	绝缘阻抗	超过 50MW @ 500VDC
	耐震动	10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分钟)
规格	外壳材质	工程塑料
	外形尺寸 WxHxD	200.4 x 146.5 x 34mm

	开孔尺寸	192 x 138mm
	重量	约 0.52kg
操作环境	防护等级	IP65 前面板防护
	储存环境温度	-20 ° ~ 60 ° C (-4 ° ~ 140 ° F)
	使用环境温度	0 ° ~50 ° C(32 ° ~122 ° F)
	使用环境湿度	10% ~ 90% RH (无冷凝)
认证		符合CE认证标准
使用软件		限于简体中文版 EB8000 V4.65.16 或更新版本使用

产品特点

7" 800x480 TFT LCD
无风扇冷却系统
内建储存内存及万年历
IP65 面板防护等级
LED 背光灯
Com2 RS485 支持 MPI 187.5K