

天津MQ15-180-63矿用风动锚索张拉机具

产品名称	天津MQ15-180-63矿用风动锚索张拉机具
公司名称	天津中煤机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:龙甲钻 型号:MQ15-180/63
公司地址	天津市武清开发区福源道18号512-92(集中办公区)
联系电话	022-82925161 13820301631

产品详情

风动张拉机具

MQ型锚索张拉机具主要用于煤矿巷道张拉锚索，由手动泵、高压油管、千斤顶三部分组成。适用于压风压力较强的巷道区域，主要具有使用安全/操作简单张拉速度快等特点。张拉锚索直径 15.24、 17.8、 22。

MQ15-180/63、MQ18-200/63、MQ22-250/63型矿用锚索张拉机具基本性能参数表

基本性能		单位	MQ15-180/63	MQ18-200/63	MQ22-250/63
整机	额定压力	MPa	63	63	63
	额定张拉力	kN	180	200	250
	满量程准确度偏差	—	± 3%	± 3%	± 3%
	适应钢绞线直径	mm	15.24	17.8	21.6
张拉力测量仪表	型式	—	指针式	指针式	指针式
	型号	—	—	—	—

	量程	kN	0~400			0~400			0~400		
	精度等级	—	1.6			1.6			1.6		
张拉 千斤顶	缸径	mm	79			79			79		
	行程	mm	110			110			110		
	中心孔径	mm	18			20			23		
	机重	kg	21			21			21		
液压 泵站	系统额定工作压力	MPa	65			65			65		
	工作气压	MPa	0.4	0.5	0.63	0.4	0.5	0.63	0.4	0.5	0.63
	耗气量	m3/min	1.9	2.3	2.8	1.9	2.3	2.8	1.9	2.3	2.8
	油箱有效容积	L	4			4			4		
	系统额定流量	L/min	1.3			1.3			1.3		
	机重	kg	16			16			16		
	噪 声	声功率级	dB(A)			112			112		
		声压级	dB(A)			95			95		