

进口对焊式蝶阀,进口焊接蝶阀

产品名称	进口对焊式蝶阀,进口焊接蝶阀
公司名称	深圳市福斯阀门有限公司
价格	99.00/台
规格参数	品牌:美国米勒 型号:Miller 公称通径DN:40-2000mm
公司地址	深圳市宝安区34区西城品阁
联系电话	86-0755-21500377 13590104070

产品详情

进口对焊式蝶阀

进口对焊式蝶阀产品概述：

美国Miller米勒进口对焊式蝶阀采用焊接的连接方式能够使阀门与管道之间的连接达到永久性零泄漏的要求。

进口对焊式蝶阀工作原理：

对焊式蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板，在阀体内绕其自身的轴线旋转，从而达到启闭或调节的目的。蝶阀全开到全关通常是小于90°，蝶阀和蝶杆本身没有自锁能力，为了蝶板的定位，要在阀杆上加装蜗轮减速器。采用蜗轮减速器，不仅可以使蝶板具有自锁能力，使蝶板停止在任意位置上，还能改善阀门的操作性能。工业专用蝶阀的特点能耐高温，适用压力范围也较高，阀门公称通径大，阀体采用碳钢制造，阀板的密封圈采用金属环代替橡胶环。大型高温蝶阀采用钢板焊接制造，主要用于高温介质的烟风道和煤气管道。

进口对焊式蝶阀主要技术参数：

公称通径：DN40-2000mm

工作压力：PN0.6-6.4Mpa

适用温度：-29-425

适用介质：淡水，污水，海水，空气，蒸汽，食品，药品，各种油类，酸类，碱类，盐类等

阀体：铸钢、不锈钢、铬钼钢及特殊材料

蝶板：铸钢、合金钢（镀硬铬）、不锈钢、铬钼钢及特殊材料

密封圈：不锈钢、抗磨材料

阀杆：2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢

填料：柔性石墨

进口对焊式蝶阀安装注意事项：

- 1、在安装时，阀瓣要停在关闭的位置上。
- 2、开启位置应按蝶板的旋转角度来确定。
- 3、带有旁通阀的蝶阀，开启前应先打开旁通阀。
- 4、重量大的蝶阀，应设置牢固的基础。

进口对焊式蝶阀选型：

对焊式蝶阀公称通径

对焊式蝶阀的压力

对焊式蝶阀适用温度

对焊式蝶阀的密封面材质和硬度

对焊式蝶阀的阀体材质

对焊式蝶阀的使用介质（粘度、颗粒、腐蚀性、毒性）

对焊式蝶阀的操作方式（有手动 涡轮传动 气动 电动等）

美国Miller米勒阀门中国一级代理商——深圳福斯阀门有限公司。

联系电话：0755-21500377 手机：13590104070 QQ：1594552590

邮箱：szsfm@126.com 网址：<http://www.szsfm.com>

<http://www.szsfm.com/product/html/?472.html>