供应金淼电力配电室用黑色防滑绝缘胶板

产品名称	供应金淼电力配电室用黑色防滑绝缘胶板
公司名称	石家庄金淼电力器材有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	规格:450mm*800mm*600mm 型号:绝缘防护 材质:橡胶板
公司地址	河北省晋州市周头乡西台村
联系电话	0311-83160968 13784308177

产品详情

一般电压为10KV时，可选用不小于 6mm厚，工频耐压实验10000V，1分钟不击穿的绝缘垫胶板；
电压为35KV时，可选用不小于10-12mm厚，工频耐压实验15000V， 1分钟不击穿的绝缘垫胶板；
电压为0.4KV低压时，可选用不小于3mm厚，工频耐压实验3500V， 1分钟不击穿的绝缘垫胶板
1. 绝缘胶垫技术参数列裂表： KV 厚度 KG
5KV绝缘胶垫 3mm 5.5KG/m2 10KV绝缘胶垫 5mm 9 G/m2 15KV绝缘胶垫 5mm 9 G/m2
20KV绝缘胶垫 6mm 11 G/m2 25KV绝缘胶垫 8mm 14.5 G/m2 30-35KV绝缘胶垫 10mm 18 G/m2
12mm 21.6 G/m2 2. 35KV绝缘胶垫外观及规格尺寸： 斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差，气泡每平方米内，面积不于1cm2的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm，其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm，胶垫
边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm，长度不超过胶板总长的1/10，并且不允许有裂痕。
联系电话：13582349877 qq：1565720871 张经理